



FEIN



MULTIMASTER MM 700 1.7 Q fogsanering

Oscillerande verktyg - MM 700

Vårt bästa MultiTool, speciellt för fogborttagning med outslitligt 12-stjärnfäste och 7 knivar för urtagning av elastiska fogar.

Best.nr: 7 229 70 66 00 0

Detaljer

- + Precision - MultiTools kommer åt på svårtillgängliga platser. Tack vare vibrationsdämpningen arbetar de lugnt och noggrant.
- + Mångsidighet - knivar med upp till 98 mm längd gör det möjligt att skära mycket djupa fogar. Rengöringskniven med diamantbeläggning rengör fogkanterna före omfogningen.
- + Säkerhet och enkelhet - MultiTools arbetar noggrant och säkert i fogen. Knivarna bryts inte av och elverktyget är skyddat mot överbelastning och överhettning. Felaktiga användningar är nästintill uteslutna.
- + QuickIN: Verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem.
- + 12-kantsfäste för optimal momentöverföring.
- + 450 W FEIN-högeffektmotor: Tålig och överlastsäker högeffektmotor med hög kopparandel för högsta avverkningshastighet och snabbaste arbete.
- + Varvtalshållare: Konstanta varvtal också vid last och steglös elektronisk varvtalsstyrning.
- + Metallväxellåda: Klarar stora belastningar och ger maximal livslängd eftersom alla växeldelar är tillverkade av metall.
- + Industrikabel: Stor räckvidd med den 5 meter långa fintrådiga gummisladden i industrikvalitet.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.

Satsen innehåller

- + 5 knivar, raka (form 117) 6 390 31 17 01 5
- + 1 kniv, svampform 6 390 31 28 01 2
- + 1 skyddshölje för verktygsbyte
- + 1 plastväska (L-BOXX 238)
- + 1 rak, lång fogkniv (form 116) 6 390 31 16 01 1
- + 1 stödhandtag
- + 1 slipsten (63719010014)

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

VIBRATIONS- OCH



FEIN

LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Effekt	450 W	Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	82 dB 3 dB
Avgiven effekt	250 W	Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	93 dB 3 dB
Svängningar	10 000 - 19 500 1/min	Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	96 dB 3 dB
Verktysinfästning	12-kants	Mätvärdets mätosäkerhet Kα	1,5 m/s ²
Verktysbyte	QuickIN		
Amplitud	2 x 1,7°		
Kabellängd	5 m		
Vikt enligt EPTA	1,65 kg		

Exempel på användning

