



Sladdlös MULTIMASTER AMM 700 Max AS 4 Ah i nylonväska

Oscillerande verktyg - Batteri

Kraftfullt batteridrivet multiverktyg med 18 tillbehör för sågning och slipning. Alltid med dig och allt inom räckhåll i den praktiska nylonväskan inklusive ett 18 V 4 Ah batteri och laddare.

Best.nr: 7 129 36 65 00 0

Detaljer

- + Antivibrationssystem: Konstant säkert och behagligt arbete genom lägsta vibrationer och utmärkt ljuddämpning.
- + StarlockMax-verktygsfäste: Mer avverkning och högre precision tack vare 100 % förlustfri kraftöverföring.
- + QuickIN: Verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat verktygslöst FEIN snabbspännsystem.
- + Tack vare StarlockMax-verktygsfäste kan ungefär 180 FEIN-tillbehör i effektklasserna Starlock och StarlockPlus och StarlockMax användas.
- + 18 V FEIN PowerDrive-motor: Särskilt kraftfull och nästan slitagefri, borstlös motor med hög verkningsgrad samt extrem lasttålighet och livslängd.
- + Varvtalshållare: Konstanta varvtal också vid last och steglös elektronisk varvtalsstyrning.
- + Metallväxellåda: Klarar stora belastningar och ger maximal livslängd eftersom alla växeldelar är tillverkade av metall.
- + Mekanisk koppling: För stationär drift i ett bords- eller borrhållfäste eller för infästning av djupanslaget.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + COOLPACK-tekniken ger längre batterilivslängd och möjliggör på så sätt längre drifttider.
- + Batteriets laddning kan avläsas direkt på batteriet.
- + Kompatibel med AMPShare-/Bosch Professional 18 V-batterier.
- + Elektronisk skyddsfrånkoppling – skydd för användaren t.ex. om sågbladet blockeras.

Satsen innehåller

- + 1 sågblad SLP E-Cut LL BIM 50x50
- + vardera 5 slippapper, ohålade (K60, 80, 120)
- + 1 litiumjonbatteri (18 V/4 Ah)
- + 1 nylonväska
- + 1 sågblad SLP E-Cut LL BIM 50x35
- + 1 slipplatta, ohålad
- + 1 snabbbladdare GAL 1880 CV AS

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	4 Ah
Batterikompatibilitet	Litiumjon/ProCORE litiumjon

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	76,0 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	84,0 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå maximal	88,4 dB



FEIN

Batterigränssnitt	18 V AMPShare	LpCpeak	3 dB
Svängningar	10 000 - 19 500 1/min	Mätvärdets mätosäkerhet	
Verktögsinfästning	StarlockMax	KpCpeak	
Verktögsbyte	QuickIN		
Amplitud	2 x 2,0°		
Vikt utan batteri	1,10 kg		

Exempel på användning



Powered by **BOSCH**

Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatible con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



