



ASAS 18-21 K AS

Kompakt sladdlös tigersåg

Kompakta tigersågar med låg vibrationsnivå för mobil och mångsidig användning vid kapning av olika material, framför allt på svåråtkomliga ställen.

Best.nr: 7 133 01 61 00 0

Detaljer

- + Hög avverkningshastighet vid sågning tack vare den kraftfulla likströmsmotorn.
- + Rätt lösning för nästan alla material och tillämpningar: SDS-systemet för snabbt, verktygslöst byte av sågblad.
- + Mindre påfrestande arbete tack vare optimerad storlek och mindre vibrationer.
- + LED-ljus lyser upp arbetsområdet.
- + Varvtalet kan varieras genom styrning med gasspak.
- + Smidig design inklusive Softgrip.
- + Kompatibelt med alla 18 V AMPShare ProCORE-batterier och laddare för ännu mer effekt och flexibilitet. Passar också till sladdlösa 18 V Bosch Professional-apparater.
- + Maximal avverkningshastighet med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd. Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier. "Electronic Cell Protection" ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.

Satsen innehåller

- + 1 tigersågblad BIM 130 T18 MS
- + 1 tigersågblad BIM 130 T5/8 WP
- + 1 plastlåda (L-Boxx 136)

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Batterispänning

18 V

Batterikompatibilitet

Litiumjon/ProCORE
litiumjon

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA
Mätvärdets mätosäkerhet KpA

82 dB
5 dB

Ljudtrycksnivå LWA
Mätvärdets mätosäkerhet KWA

93 dB
5 dB



FEIN

Batterigränssnitt	18 V AMPShare	Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	5 dB
Antal slag	0 - 3 050 1/min	Vibrationsvärde 1 α hv 3-väg	8 m/s ²
Trä	200 mm	Mätvärdets mätosäkerhet K α	1,5 m/s ²
Metallprofiler och metallrör	100 mm		
Slaglängd	21 mm		
Bredd	78 mm		
Höjd	177 mm		
Längd	367 mm		
Vikt utan batteri	2,00 kg		

Exempel på användning



