

AStxe 649-1

Sticksåg för rör max Ø 440 mm

Krafftfull sticksåg för rör och profiler med steglös sågfrekvensstyrning.

Best.nr: 7 234 23 00 23 0



Detaljer

- + Idealisk för kapning av rör och profiler av stål, gjutjärn, lättbetong och plaster.
- + Spänn- och frammatningsanordning för profiler och rör, från Ø 80 mm till Ø 400 mm.
- + Särskilt lämplig för sandwichmaterial och olika materialsnitt.
- + Steglös, elektronisk inställning av antalet slag för optimal skärhastighet.
- + Ställbara spännanordningar möjliggör även geringssågning upp till 45°.
- + * Med förlängd kedja.

Satsen innehåller

- + 2 sågblad
- + 1 stödhandtag
- + 1 sats nycklar

Produktegenskaper

- + Eldrivning
- + Inställbar slagfrekvens

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	750 W
Avgiven effekt	480 W
Antal slag	100 - 350 1/min
Slaglängd	60 mm
Rördiameter	440 * mm

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	89 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	100 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	102 dB 3 dB

7 m/s²



FEIN

Profiler upp till b x h

290 x 550 mm

Kabellängd

2,5 m

Vikt enligt EPTA

6,40 kg

Vikt enligt EPTA

6,40 kg

Vibrationsvärde 1 α_{hv} 3-
väg
Mätvärdets mätosäkerhet K_{α}

1,5 m/s²

Exempel på användning

