



STS 325 R

Sticksåg för rör max Ø 440 mm

Tryckluftsdreven sticksåg för rör och profiler.

Best.nr: 7 534 08 00 00 0

Detaljer

- + Idealisk för kapning av rör och profiler av stål, gjutjärn, lättbetong och plaster.
- + Spänn- och frammatningsanordning för profiler och rör, från Ø 80 mm till Ø 400 mm.
- + Ställbara spännanordningar möjliggör även geringssågning upp till 45°.
- + Spänn- och frammatningsenhet.
- + Justerbar spännanordning.
- + * Med förlängd kedja.

Satsen innehåller

- + 2 sågblad
- + 1 stödhandtag
- + 1 sats nycklar
- + 1 slangkoppling

Produktegenskaper

- + aus_druckluftantrieb

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Arbetstryck	6 bar
Luftförbrukning	1,5 m ³ /min
Avgiven effekt	1 100 W
Antal slag	330 1/min
Slaglängd	60 mm
Rördiameter	440 * mm

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	81 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	92 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	102 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 αhv 3- väg Mätvärdets mätosäkerhet Kα	αh,D 7,1 m/s ² 1,5 m/s ²

Profiler upp till b x h

290x500 mm

Vikt enligt EPTA

7,20 kg

Vikt enligt EPTA

7,20 kg

Exempel på användning

