

**FEIN**

STS 325 R

Sticksåg för rör max Ø 440 mm

Tryckluftsdriven sticksåg för rör och profiler.

Best.nr: 7 534 08 00 00 0

Detaljer

- + Idealisk för kapning av rör och profiler av stål, gjutjärn, lättbetong och plaster.
- + Spänn- och frammatningsanordning för profiler och rör, från Ø 80 mm till Ø 400 mm.
- + Ställbara spännanordningar möjliggör även geringssågning upp till 45°.
- + Spänn- och frammatningsenhet.
- + Justerbar spännanordning.
- + * Med förlängd kedja.

Satsen innehåller

- + 2 sågblad
- + 1 stödhandtag
- + 1 sats nycklar
- + 1 slangkoppling

Produktegenskaper

- + aus_druckluftantrieb

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Arbetstryck	6 bar
Luftförbrukning	1,5 m³/min
Avgiven effekt	1 100 W
Antal slag	330 1/min
Slaglängd	60 mm
Rördiameter	440 * mm

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA
Mätvärdets mätosäkerhet KpA

81 dB
3 dB

Ljudtrycksnivå LWA
Mätvärdets mätosäkerhet KWA

92 dB
3 dB

Ljudtrycksnivå maximal
LpCpeak
Mätvärdets mätosäkerhet
KpCpeak

102 dB
3 dB

Vibrationsvärde 1 α_{hv} 3-
väg
Mätvärdets mätosäkerhet K α

$\alpha_{h,D}$ 7,1 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Profilер upp till b x h

290x500 mm

Vikt enligt EPTA

7,20 kg

Exempel på användning

