



GSZ 8-280 PEL

Rak slipmaskin 28 000/min

Smidig och kraftfull rak slipmaskin med stort insticksdjup för slip- och avgradningsjobb på svåråtkomliga ställen.

Best.nr: 7 223 19 60 00 0

Detaljer

- + Lång smal hals, så att du kan jobba djupt in i arbetsstycket (t.ex. innerslipning i rör).
- + Omfattande användarskydd genom KickBack Stop, återstartspärr, mjukstart och elektroniskt överbelastningsskydd.
- + Innovativa spännhylsor med fläns runt om för skydd av arbetsstycket och för att förhindra att nyckeln glider av vid verktygsbyte.
- + Varvtalselektronik POWERtronic för utomordentlig prestanda, kraftreserv och konstant varvtal under belastning.
- + Utbytbar halslageröverdrag.
- + Motor och elektronik skyddade mot metalldamm.
- + Ställbart varvtal så att du kan använda olika verktyg.

Satsen innehåller

- + 1 spännhylsa Ø 6 mm
- + fast nyckel NV17
- + fast nyckel NV13

Produktegenskaper

- + Lång hals

Användning

Fräsning

++

Grovbearbetning

++

Slipning

++

Avgradning

+

Borstning

+

+ lämplig



++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	750 W
Avgiven effekt	410 W
Varvtal obelastad	8 500 - 28 000 min ⁻¹
Slipstift max Ø	50 mm
Spännhylsa max Ø	8 mm
Spännhals-Ø	43 mm
Fräs max. Ø	12 mm
Kabellängd	4 m
Vikt enligt EPTA	1,80 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	84 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	95 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	97 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 α hv 3- väg Mätvärdets mätosäkerhet K α	5,3 m/s ² 1,5 m/s ²
Vibrationsvärde 2 α hv 3- väg Mätvärdets mätosäkerhet K α	11,4 m/s ² 1,5 m/s ²