



FEIN



AGSZ 18-280 BL AS

Sladdlös rak slipmaskin

Dammresistent och kraftfull, kompakt sladdlös rak slipmaskin för effektivt kapnings-, slipnings- och avgradnings- samt fräsarbete.

Best.nr: 7 123 04 61 00 0

Detaljer

- + Garanterat högsta livslängd med nästa generation borstlösa FEIN PowerDrive-motorer. Helt stängt motorhus skyddar motorn mot aggressivt keramiskt och mineraliskt damm.
- + Perfekt för all användning. Optimala varvtal, avstämt till många slipmedel och material genom steglöst, elektroniskt varvtalsval.
- + Kraftfull. 30 % högre verkningsgrad än jämförbara universalmotorer med en uteffekt på 1 100 W.
- + COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd och därmed längre driftstider.
- + Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.
- + ProCORE litiumjonbatteri med Highpower-celler, laddindikering och "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + Jämn gång och låg vibrationsnivå med motor med egen lagring helt avskild från huset och fyra extra vibrationsdämpare.
- + Omfattande användarskydd genom mjukstart, återstartspärr och elektroniskt överlastsskydd.
- + Innovativa spännhylsor med fläns runt om för skydd av arbetsstycket och för att förhindra att nyckeln glider av vid verktygsbyte.
- + Mindre tröttande arbete genom smalt greppomfång, kompakt konstruktion och låg vikt med bra balans.
- + Dammskyddad, separat motorelektronik i handtaget.
- + Kompatibelt med alla 18 V AMPShare ProCORE-batterier och laddare för ännu mer effekt och flexibilitet. Passar också till sladdlösa 18 V Bosch Professional-apparater.
- + Ljust arbetsområde med den integrerade LED-lampan.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.

Satsen innehåller

- + 1 spännhylsa Ø 6 mm
- + fast nyckel NV17
- + fast nyckel NV13
- + 1 plastväska (L-BOXX 238)

Produktegenskaper

- + Varvtalselektronik POWERtronic
- + Återstartspärr
- + Elektroniskt överlastsskydd
- + Mjukstart
- + Blockeringsövervakning
- + Elektroniskt varvtalsval

Användning

Fräsning



Grovbearbetning



Slipning





FEIN

Avgradning



Kapning



Borstning



+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Batterispänning

18 V

Batterikompatibilitet

Litiumjon/ProCORE
litiumjon

Batterigränssnitt

18 V AMPShare

Motor

borstlös

Varvtal obelastad

9 000 - 28 000 min⁻¹

Slipstift max Ø

50 mm

Spännhylsa max Ø

8 mm

Fräs max. Ø

12 mm

Vikt utan batteri

1,35 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA

Mätvärdets mätosäkerhet KpA

83 dB

3 dB

Ljudtrycksnivå LWA

Mätvärdets mätosäkerhet KWA

94 dB

3 dB

Ljudtrycksnivå maximal

LpCpeak

Mätvärdets mätosäkerhet

KpCpeak

97 dB

3 dB

Vibrationsvärde 1 α_{hv} 3-
väg

Vibrationsvärde 2 α_{hv} 3-väg

$\alpha_{h,SG}$ (Ø 50mm) 9,0
m/s²

$\alpha_{h,SG}$ (Ø 25mm) 4,7 m/s²

Mätvärdets

mätosäkerhet K α

1,5 m/s²

Exempel på användning



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

