



## AGSZ 18-90 LBL AS

### Sladdlös rak slipmaskin

Dammresistent och kraftfull, kompakt sladdlös rak slipmaskin med stort insticksdjup för slipnings- och polerarbete.

Best.nr: 7 123 06 61 00 0

## Detaljer

- + Garanterat högsta livslängd med nästa generation borstlösa FEIN PowerDrive-motorer. Helt stängt motorhus skyddar motorn mot aggressivt keramiskt och mineraliskt damm.
- + Perfekt för all användning. Optimala varvtal, avstämt till många slipmedel och material genom steglöst, elektroniskt varvtalsval.
- + Kraftfull. 30 % högre verkningsgrad än jämförbara universalmotorer med en uteffekt på 1 100 W.
- + COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd och därmed längre driftstider.
- + Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.
- + ProCORE litiumjonbatteri med Highpower-celler, laddindikering och "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + Jämn gång och låg vibrationsnivå med motor med egen lagring helt avskild från huset och fyra extra vibrationsdämpare.
- + Omfattande användarskydd genom mjukstart, återstartspärr och elektroniskt överlastsskydd.
- + Innovativa spännhylsor med fläns runt om för skydd av arbetsstycket och för att förhindra att nyckeln glider av vid verktygsbyte.
- + Mindre tröttande arbete genom smalt greppomfång, kompakt konstruktion och låg vikt med bra balans.
- + Dammskyddad, separat motorelektronik i handtaget.
- + Kompatibelt med alla 18 V AMPShare ProCORE-batterier och laddare för ännu mer effekt och flexibilitet. Passar också till sladdlösa 18 V Bosch Professional-apparater.
- + Ljust arbetsområde med den integrerade LED-lampan.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med XL-BOXX-systemet.
- + Lång, smal hals, så att du kan jobba djupt in i arbetsstycket (t.ex. innerslipning i rör).
- + Utbytbar halslageröverdrag.

## Satsen innehåller

- + 1 spännhylsa Ø 6 mm
- + fast nyckel NV17
- + fast nyckel NV13
- + 1 plastlåda (XL-BOXX)

## Produktegenskaper

- + Varvtalselektronik POWERtronic
- + Återstartspärr
- + Elektroniskt överlastsskydd
- + Lång hals
- + Mjukstart
- + Blockeringsövervakning
- + Elektroniskt varvtalsval

## Användning

Slipning



Borstning





# FEIN

Satinerings

++

Polering

++

+ lämplig

++ väl lämpad

## Tekniska specifikationer

### ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Batterispänning	18 V
Batterikompatibilitet	Litiumjon/ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt	18 V AMPShare
Motor	borstlös
Varvtal obelastad	2 900 - 9 000 min <sup>-1</sup>
Polerverktyg Ø	80 mm
Slipstift max Ø	50 mm
Spännhylsa max Ø	8 mm
Fräs max. Ø	12 mm
Vikt utan batteri	1,77 kg

### VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	83 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	94 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	97 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 $\alpha_{hv}$ 3-väg Vibrationsvärde 2 $\alpha_{hv}$ 3-väg	$\alpha_{h,SG}$ (Ø 50mm) 3,2 m/s <sup>2</sup> $\alpha_{h,SG}$ (Ø 25mm) 1,2 m/s <sup>2</sup>
Mätvärdets mätosäkerhet K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Exempel på användning



# FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

