



FEIN



GSZ 11-90 PERL

Rak slipmaskin 9 900 varv/min

Smidig och mycket kraftfull rak slipmaskin för bearbetning av rostfritt stål med stort insticksdjup för tuffa slip- och polerjobb.

Best.nr: 7 223 23 60 00 0

Detaljer

- + Lång smal hals, så att du kan jobba djupt in i arbetsstycket (t.ex. innerslipning i rör).
- + Omfattande användarskydd genom KickBack Stop, återstartspärr, mjukstart och elektroniskt överbelastningsskydd.
- + Innovativa spännhylsor med fläns runt om för skydd av arbetsstycket och för att förhindra att nyckeln glider av vid verktygsbyte.
- + Varvtalselektronik POWERtronic för utomordentlig prestanda, kraftreserv och konstant varvtal under belastning.
- + Utbytbart halslageröverdrag.
- + Motor och elektronik skyddade mot metalledamm.
- + Ställbart varvtal så att du kan använda olika verktyg.

Satsen innehåller

- + 1 spännhylsa Ø 8 mm
- + fast nyckel NV13
- + fast nyckel NV17

Produktegenskaper

- + Lång hals

Användning

Slipning

++

Kapning

+

Borstning

++

Satiner

++

Polering

++

+ lämplig



++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	1 010 W
Avgiven effekt	620 W
Varvtal obelastad	2 900 - 9 900 min ⁻¹
Polerverktyg Ø	80 mm
Slipstift max Ø	50 mm
Spännhylsa max Ø	8 mm
Spännhals-Ø	43 mm
Fräs max. Ø	12 mm
Kabellängd	4 m
Vikt enligt EPTA	2,20 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA
Mätvärdets mätosäkerhet KpA

85 dB
3 dB

Ljudtrycksnivå LWA
Mätvärdets mätosäkerhet KWA

96 dB
3 dB

Ljudtrycksnivå maximal
LpCpeak
Mätvärdets mätosäkerhet
KpCpeak

98 dB
3 dB

Vibrationsvärde 1 α_{hv} 3-
väg
Vibrationsvärde 2 α_{hv} 3-väg

1,5 m/s²
4,5 m/s²

Mätvärdets
mätosäkerhet K α

1,5 m/s²

Exempel på användning

