



FEIN



GSZ 8-280 PE

Rak slipmaskin 28 000/min

Smidig och kraftfull rak slipmaskin för slip- och avgradningsjobb i trånga utrymmen, passar även för halvstationär användning.

Best.nr: 7 223 17 60 00 0

Detaljer

- + Kompakt konstruktion för användning i särskilt trånga utrymmen, spännhals-Ø 43 mm för halvstationär användning som fräsmotor (t.ex. som kopieringsfräs).
- + Omfattande användarskydd genom KickBack Stop, återstartspärr, mjukstart och elektroniskt överbelastningsskydd.
- + Innovativa spännhylsor med fläns runt om för skydd av arbetsstycket och för att förhindra att nyckeln glider av vid verktygsbyte.
- + Varvtalselektronik POWERtronic för utomordentlig prestanda, kraftreserv och konstant varvtal under belastning.
- + Motor och elektronik skyddade mot metall damm.
- + Ställbart varvtal så att du kan använda olika verktyg.

Satsen innehåller

- + 1 spännhylsa Ø 6 mm
- + fast nyckel NV13
- + fast nyckel NV17

Användning



FEIN

Fräsning	++
Grovbearbetning	++
Slipning	++
Avgradning	+
Borstning	+

+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	750 W
Avgiven effekt	400 W
Varvtal obelastad	8 500 - 28 000 min ⁻¹
Slipstift max Ø	50 mm
Spännhylsa max Ø	8 mm
Spännhals-Ø	43 mm
Fräs max. Ø	12 mm
Kabellängd	4 m
Vikt enligt EPTA	1,40 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	84 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	95 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	97 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 α _h v 3- väg Vibrationsvärde 2 α _h v 3-väg	4,7 m/s ² 7,9 m/s ²
Mätvärdets mätosäkerhet Kα	1,5 m/s ²

Exempel på användning

