

BF 10-280 E Startset

Bandfil

Startset bandfil för hörn och kanter för bearbetning av rostfritt.

Best.nr: 7 228 05 51 00 0



Detaljer

- + FEIN högeffektmotor för stor avverkningskapacitet och konstant varvtal även vid stor belastning.
- + Mycket lätthanterlig - sliparmen kan svängas 180° utan verktyg, bandmontering och -justering utan verktyg.
- + Start-set med försänkta och raka sliparmar för olika tillämpningar, keramiska slipband för en effektiv bearbetning av svetsfogar och slipduksband i olika bredder för finishing-arbeten.
- + Optimala bandhastigheter.
- + Perfekt bandstyrning.
- + Bandbredder från 3 till 20 mm.
- + Steglös varvtalsinställning, ger optimalt skydd av ömtåliga ytor.
- + Mjukstart.
- + Återstartspärr.
- + H 07 industrisladd.
- + Omfattande tillbehörsprogram.

Satsen innehåller

- + 3 sliparmar (vardera 1x3/6 mm försänkt, 6 mm rak, 20 mm rak)
- + 10 slipband 3 mm (kornstorlek 120)
- + 10 slipband 6 mm (kornstorlek 120)
- + 10 slipband 20 mm (kornstorlek 120)
- + 5 slipduksband 6 mm (medium)
- + 1 plastlåda

Produktegenskaper

- + Mjukstart
- + Återstartspärr
- + FEIN högeffektmotor

Användning

Polering



Grovslipning





FEIN

Finslipning

++

Torrslipning

++

Mikroslipning

++

+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	800 W
Avgiven effekt	550 W
Varvtal obelastad	10 000 - 28 000 min ⁻¹
Bandhastighet	12 - 32 m/sek
Bandmått	520 x 3/6/20 mm
Kabellängd	4 m
Vikt enligt EPTA	2,10 kg
Vikt enligt EPTA	2,10 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	84 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	95 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	99 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 α hv 3- väg	2 m/s ²

Exempel på användning

