



FEIN



BF 10-280 E

Bandfil

Extremt kraftfull bandfil för hörn och kanter för bearbetning av rostfritt.

Best.nr: 7 228 05 50 00 0

Detaljer

- + FEIN högeffektmotor för stor avverkningskapacitet och konstant varvtal även vid stor belastning.
- + Optimala bandhastigheter för effektiv användning av olika slip-, duk- och polerband.
- + Mycket lätthanterlig - sliparmen kan svängas 180° utan verktyg, bandmontering och -justering utan verktyg.
- + Perfekt bandstyrning.
- + Bandbredder från 3 till 20 mm.
- + Steglös varvtalsinställning, ger optimalt skydd av ömtåliga ytor.
- + Försänkta och raka sliparmar för olika tillämpningar.
- + Mjukstart.
- + Återstartspärr.
- + H 07 industrisladd.
- + Omfattande tillbehörsprogram.

Satsen innehåller

- + 1 sliparm böjd 3/6 mm (6 38 100 26 01 0)

Produktegenskaper

- + Mjukstart
- + Återstartspärr
- + FEIN högeffektmotor

Användning

Polering

++

Grovslipning

++

Finslipning

++

Torrslipning

++



FEIN

Mikroslipning



+ lämplig
++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	800 W
Avgiven effekt	550 W
Varvtal obelastad	10 000 - 28 000 min ⁻¹
Bandhastighet	12 - 32 m/sek
Bandmått	520 x 3/6/20 mm
Kabellängd	4 m
Vikt enligt EPTA	2,10 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA
Mätvärdets mätosäkerhet KpA

84 dB
3 dB

Ljudtrycksnivå LWA
Mätvärdets mätosäkerhet KWA

95 dB
3 dB

Ljudtrycksnivå maximal
LpCpeak
Mätvärdets mätosäkerhet
KpCpeak

99 dB
3 dB

Vibrationsvärde 1 α hv 3-
väg
Mätvärdets mätosäkerhet K α

2 m/s²
1,5 m/s²

Exempel på användning



