



# FEIN

## KS 10-38 E sats

### Kälsvetsslip

Kälsvetsslip för svåråtkomliga ställen på metallkonstruktioner.

Best.nr: 7 221 67 60 00 0



### Detaljer

- + Flexibel användning genom verktygslöst vridbart huvud.
- + Kompakt konstruktion för hörn, vinklar och svåråtkomliga ställen.
- + Lång livslängd för remdrivningen genom underhållsfritt spännsystem.
- + Spindelarretering för snabbt skivbyte.
- + Gnistskydd som kan justeras och tas av utan verktyg.
- + Elektronisk varvtalsinställning.
- + Kvalitet Made in Germany.
- + H 07 industrisladd.
- + Mjukstart.
- + Återstartspärr.

### Satsen innehåller

- + 1 vibrationsdämpat handtag
- + vardera en slipduksskiva fin, Ø 150 mm tjocklek 3 och 6 mm
- + 1 plastlåda
- + vardera en slipduksskiva medel, Ø 150 mm tjocklek 3 och 6 mm
- + slipsten för profilering av slipduksskivorna

### Produktegenskaper

- + Mjukstart
- + FEIN högeffektmotor
- + Återstartspärr

### Användning

Polering

++

Grovslipning

++

Finslipning

++



# FEIN

Torrslipning

Mikroslipning



+ lämplig

++ väl lämpad

## Tekniska specifikationer

### ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Effekt            | 800 W                           |
| Avgiven effekt    | 550 W                           |
| Varvtal obelastad | 1 350 - 3 750 min <sup>-1</sup> |
| Periferihastighet | 29,5 m/sek                      |
| Verktyg Ø         | 150 mm                          |
| Kabellängd        | 4 m                             |
| Vikt enligt EPTA  | 3,20 kg                         |

### VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA  
Mätvärdets mätosäkerhet KpA

85 dB  
3 dB

Ljudtrycksnivå LWA  
Mätvärdets mätosäkerhet KWA

96 dB  
3 dB

Ljudtrycksnivå maximal  
LpCpeak  
Mätvärdets mätosäkerhet  
KpCpeak

101 dB  
3 dB

Vibrationsvärde 1  $\alpha_{hv}$  3-  
väg  
Vibrationsvärde 2  $\alpha_{hv}$  3-väg

$\alpha_{h,P/T=3}$  2,5 m/s<sup>2</sup>  
 $\alpha_{h,P/T=6}$  5,0 m/s<sup>2</sup>

Mätvärdets  
mätosäkerhet K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Exempel på användning



**FEIN**

