



RS 17-70 E - sats

Rörslip

Rörslip med extremt hög avverkning för rör och rörkrökar i rostfritt stål, upp till Ø 80 mm.

Best.nr: 7 222 75 61 00 0



Detaljer

- + Effektiv avverkning av svetsfogar genom optimala skärhastigheter hos slipbanden.
- + Steglöst reglerbart varvtal, optimalt för slipning, satinering, borstning och högglangspolering av rostfritt stål.
- + Flexibla slipband anpassar sig också optimalt efter trånga rörkrökar och ger därmed skarvfria ytor.
- + 360° periferislipning i endast två arbetssteg.
- + Valfria brytrullar för små väggavstånd.
- + Återstartspärr.
- + Dammskyddade kullager.
- + Omfattande tillbehörssortiment.

Satsen innehåller

- + 2 x 10 st. slipband 20 x 815 mm K120/K180
- + 2 x 10 st. slipband 40 x 815 mm K120/K180
- + 5 fiberband 20 x 820 mm mycket fin
- + 1 plastlåda

Produktegenskaper

- + Mjukstart
- + Återstartspärr

Användning



FEIN

Polering

+

Grovslipning

++

Torrslipning

++

+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	1 700 W
Avgiven effekt	1 000 W
Varvtal obelastad	2 700 - 8 500 min ⁻¹
Minimiavstånd från vägg	50 mm
Bandhastighet	9 - 27 m/sek
Rördiameter	8 - 80 mm
Bandmått	20/40 x 815 mm
Kabellängd	4 m
Vikt enligt EPTA	4,30 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	94,1 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	102,3 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	107,9 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 α hv 3- väg Mätvärdets mätosäkerhet K α	5,9 m/s ² 1,5 m/s ²

Exempel på användning



FEIN

