



# FEIN



## WPO 14-15 E

### Polermaskiner

Extremt effektiv vinkelpolermaskin för båt- och fordonsunderhåll.

Best.nr: 7 221 48 00 23 0

### Detaljer

- + Perfekt varvtalsintervall med steglös varvtalsinställning för professionell ytbearbetning på fordon och båtar.
- + Suverän varvtalsstabilitet över hela varvtalsintervallet vid all slags belastning tack vare mekanisk lågväxel och FEIN högeffektmotor.
- + Speciella systemtillbehör för effektiv behandling av gammal lack, ny lack och mycket reptålig lack liksom rengöring, slipning och polering av ytor på båtar och gelcoatskikt.
- + Komfortabel inställning av varvtal.
- + Ingen uppvärmning vid längre användning.
- + Mycket god ergonomi med huvgreppet.
- + Spindelarretering.
- + Höger-/vänstermanövrering.
- + Återstartspärr.
- + Mjukstart.
- + Självavstängande kolborstar.
- + Kan utrustas med utsugskåpa och sliprondell för användning som rotationsslipmaskin.

### Satsen innehåller

- + 1 grepp
- + 1 stödhandtag

### Produktegenskaper

- + Mjukstart
- + FEIN högeffektmotor
- + Återstartspärr
- + Spindellåsning

### Användning

Polering

++

Grovslipning

+

Finslipning

+



# FEIN

Torrslipning

++

Mikroslipning

++

+ lämplig

++ väl lämpad

## Tekniska specifikationer

### ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Effekt            | 1 200 W                       |
| Avgiven effekt    | 750 W                         |
| Varvtal obelastad | 500 - 1 500 min <sup>-1</sup> |
| Polerverktyg Ø    | 230 mm                        |
| Spindelgänga      | M 14                          |
| Kabellängd        | 4 m                           |
| Vikt enligt EPTA  | 2,50 kg                       |

### VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA  
Mätvärdets mätosäkerhet KpA

84 dB  
3 dB

Ljudtrycksnivå LWA  
Mätvärdets mätosäkerhet KWA

95 dB  
3 dB

Ljudtrycksnivå maximal  
LpCpeak  
Mätvärdets mätosäkerhet  
KpCpeak

100 dB  
3 dB

Vibrationsvärde 1  $\alpha_{hv}$  3-  
väg  
Vibrationsvärde 2  $\alpha_{hv}$  3-väg

$\alpha_{h,P}$  2,5 m/s<sup>2</sup>  
 $\alpha_{h,SG}$  2,5 m/s<sup>2</sup>

Mätvärdets  
mätosäkerhet K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Exempel på användning





**FEIN**

