



FEIN



WPO 14-15 E - Set

Polermaskiner

Extremt effektiv vinkelpolermaskin för båt- och fordonsunderhåll.

Best.nr: 7 221 48 51 01 0

Detaljer

- + Perfekt varvtalsintervall med steglös varvtalsinställning för professionell ytbearbetning på fordon och båtar.
- + Suverän varvtalsstabilitet över hela varvtalsintervallet vid all slags belastning tack vare mekanisk lågväxel och FEIN högeffektmotor.
- + Speciella systemtillbehör för effektiv behandling av gammal lack, ny lack och mycket reptålig lack liksom rengöring, slipning och polering av ytor på båtar och gelcoatskikt.
- + Komfortabel inställning av varvtal.
- + Ingen uppvärmning vid längre användning.
- + Mycket god ergonomi med huvgreppet.
- + Spindelarretering.
- + Höger-/vänstermanövrering.
- + Återstartspärr.
- + Mjukstart.
- + Självavstängande kolborstar.
- + Kan utrustas med utsugskåpa och sliprondell för användning som rotationsslipmaskin.
- + Maskinen finns även utan tillbehör (7 221 48).

Satsen innehåller

- + 1 vibrationsdämpat handtag
- + 1 grepp
- + 1 stödtallrik med kardborrfäste, Ø 150 mm
- + 1 polersvamp Ø 150 mm, medel

Produktegenskaper

- + Mjukstart
- + Återstartspärr
- + FEIN högeffektmotor
- + Spindellåsning

Användning

Polering



Grovslipning





FEIN

Finslipning

+

Torrslipning

++

Mikroslipning

++

+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	1 200 W
Avgiven effekt	750 W
Varvtal obelastad	500 - 1 500 min ⁻¹
Polerverktyg Ø	230 mm
Spindelgänga	M 14
Kabellängd	4 m
Vikt enligt EPTA	2,50 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	84 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	95 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	100 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 α_{hv} 3- väg Vibrationsvärde 2 α_{hv} 3-väg	$\alpha_{h,P}$ 2,5 m/s ² $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s ²
Mätvärdets mätosäkerhet K α	1,5 m/s ²

Exempel på användning



FEIN

