



## CCG 18-125-10 AS

Sladdlös vinkelslip Ø 125 mm

Dammresistent och kraftfull sladdlös vinkelslip för effektivt kapnings-, slipnings- och avgradningsarbete vid montering.

Best.nr: 7 122 02 61 00 0

## Detaljer

- + Garanterat högsta livslängd med nästa generation borstlösa FEIN PowerDrive-motorer. Helt stängt motorhus skyddar motorn mot aggressivt keramiskt och mineraliskt damm.
- + Perfekt för all användning. Optimala varvtal, avstämt till många slipmedel och material genom steglöst, elektroniskt varvtalsval.
- + Kraftfull. 30 % högre verkningsgrad än jämförbara universalmotorer med en uteffekt på 1 080 W.
- + Levererar samma effekt som en kabelbunden vinkelslip med 1 080 W.
- + Underhållsfri motor med innovativa kylflänsar för optimal kylning inklusive temperaturövervakning.
- + COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd och därmed längre driftstider.
- + Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.
- + ProCORE litiumjonbatteri med Highpower-celler, laddindikering och "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + Jämn gång och låg vibrationsnivå med motor med egen lagring helt avskild från huset och fyra extra vibrationsdämpare.
- + Omfattande användarskydd genom mjukstart, återstartspärr och elektroniskt överlastskydd och broms.
- + Mindre tröttande arbete genom smalt greppomfång, kompakt konstruktion och låg vikt med bra balans.
- + Dammskyddad, separat motorelektronik i handtaget.
- + Kompatibelt med alla 18 V AMPShare ProCORE-batterier och laddare för ännu mer effekt och flexibilitet. Passar också till sladdlösa 18 V Bosch Professional-apparater.
- + Korta omställningstider genom sprängskydd som justeras verktygslöst och snabbchuck.
- + Ljust arbetsområde med den integrerade LED-lampan.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.

## Satsen innehåller

- + 1 slipskiveskydd
- + 1 vibrationsdämpat handtag
- + 1 plastväska (L-BOXX 238)
- + 1 verktygslös snabbchuck
- + 1 nyckel

## Produktegenskaper

- + Broms
- + Mjukstart
- + Blockeringsövervakning
- + Elektroniskt varvtalsval
- + Varvtalselektronik POWERtronic
- + Återstartspärr
- + Elektroniskt överlastskydd

## Användning



Grovbearbetning

+

Avgradning

++

Kapning

++

Borstning

+

Satinerings

++

+ lämplig

++ väl lämpad

## Tekniska specifikationer

### ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Batterispänning

18 V

Batterikompatibilitet

Litiumjon/ProCORE  
litiumjon

Batterigränssnitt

18 V AMPShare

Motor

borstlös

Varvtal obelastad

2 500 - 8 500 min<sup>-1</sup>

Slipskiva Ø

125 mm

Elast sliptallrik Ø

125 mm

Flänsar

M 14

Vikt utan batteri

2,00 kg

### VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA

86 dB

Mätvärdets mätosäkerhet KpA

3 dB

Ljudtrycksnivå LWA

97 dB

Mätvärdets mätosäkerhet KWA

3 dB

Ljudtrycksnivå maximal

99 dB

LpCpeak

Mätvärdets mätosäkerhet

3 dB

KpCpeak

Vibrationsvärde 1  $\alpha$ hv 3-  
väg

4,7 m/s<sup>2</sup>

Vibrationsvärde 2  $\alpha$ hv 3-väg

1,4 m/s<sup>2</sup>

Mätvärdets

mätosäkerhet K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Exempel på användning



# FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible

with AMPSHARE/Bosch  
Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterias AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

