



CCG 18-125-10 PD AS

Sladdlös vinkelslip Ø 125 mm

Dammresistent och kraftfull sladdlös vinkelslip med dödmansgrepp för effektivt kapnings-, slipnings- och avgradningsarbete vid montering.

Best.nr: 7 122 04 61 00 0

Detaljer

- + Garanterat högsta livslängd med nästa generation borstlösa FEIN PowerDrive-motorer. Helt stängt motorhus skyddar motorn mot aggressivt keramiskt och mineraliskt damm.
- + Perfekt för all användning. Optimala varvtal, avstämt till många slipmedel och material genom steglöst, elektroniskt varvtalsval.
- + Kraftfull. 30 % högre verkningsgrad än jämförbara universalmotorer med en uteffekt på 1 080 W.
- + Levererar samma effekt som en kabelbunden vinkelslip med 1 080 W.
- + Underhållsfri motor med innovativa kylflänsar för optimal kylning inklusive temperaturövervakning.
- + COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd och därmed längre driftstider.
- + Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.
- + ProCORE litiumjonbatteri med Highpower-celler, laddindikering och "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + Jämn gång och låg vibrationsnivå med motor med egen lagring helt avskild från huset och fyra extra vibrationsdämpare.
- + Omfattande användarskydd genom mjukstart, återstartspärr och elektroniskt överlastsskydd och broms.
- + Mindre tröttande arbete genom smalt greppomfång, kompakt konstruktion och låg vikt med bra balans.
- + Dammskyddad, separat motorelektronik i handtaget.
- + Kompatibelt med alla 18 V AMPShare ProCORE-batterier och laddare för ännu mer effekt och flexibilitet. Passar också till sladdlösa 18 V Bosch Professional-apparater.
- + Korta omställningstider genom sprängskydd som justeras verktygslöst och snabbchuck.
- + Ljust arbetsområde med den integrerade LED-lampan.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.

Satsen innehåller

- + 1 slipskiveskydd
- + 1 vibrationsdämpat handtag
- + 1 plastväska (L-BOXX 238)
- + 1 verktygslös snabbchuck
- + 1 nyckel

Produktegenskaper

- + Broms
- + Mjukstart
- + Blockeringsövervakning
- + Elektroniskt varvtalsval
- + Varvtalselektronik POWERtronic
- + Återstartspärr
- + Elektroniskt överlastsskydd
- + Dödmanngrepp "AutoStop".

Användning



Grovbearbetning

+

Avgradning

++

Kapning

++

Borstning

+

Satinerering

++

+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Batterispänning

18 V

Batterikompatibilitet

Litiumjon/ProCORE
litiumjon

Batterigränssnitt

18 V AMPShare

Motor

borstlös

Varvtal obelastad

2 500 - 8 500 min⁻¹

Slipskiva Ø

125 mm

Elast sliptallrik Ø

125 mm

Flänsar

M 14

Vikt utan batteri

2,00 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA

86 dB

Mätvärdets mätosäkerhet KpA

3 dB

Ljudtrycksnivå LWA

97 dB

Mätvärdets mätosäkerhet KWA

3 dB

Ljudtrycksnivå maximal

99 dB

LpCpeak

Mätvärdets mätosäkerhet

3 dB

KpCpeak

Vibrationsvärde 1 α hv 3-
väg

4,9 m/s²

Vibrationsvärde 2 α hv 3-väg

1,5 m/s²

Mätvärdets

mätosäkerhet K α

1,5 m/s²

Exempel på användning



FEIN



Powered by **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

