



CCG 18-125-12 PD AS

Sladdlös vinkelslip Ø 125 mm

Dammresistent och kraftfull sladdlös vinkelslip med dödmansgrepp för effektivt kapnings-, slipnings- och avgradningsarbete vid montering.

Best.nr: 7 122 18 61 00 0

Detaljer

- + Upp till 45 % fler kapsnitt än med det föregående systemet (CCG 18 + FEIN High-Power-batterier) tack vare den perfekta kombinationen av kraftfull maskin och kraftfullt ProCORE-batterisystem. Upp till 16 % snabbare kapning än med jämförbara konkurrentmaskiner.
- + Lång livslängd och robust tack vare hermetiskt inkapslat motorhus. Detta skyddar motorn mot aggressivt keramiskt och mineraliskt damm. Innovativa kylflänsar ger optimal kylning inklusive temperaturövervakning.
- + FEIN Power Drive-motor med lågt underhållsbehov och AMPShare-batterisystem ger samma effekt som ett sladdanslutet verktyg på 1 200 watt för maximal prestanda och robusthet. Optimala varvtal som avstämms till många olika material genom steglöst, elektroniskt varvtalsval.
- + Jämn gång och låg vibrationsnivå med motor med egen lagring helt avskild från huset och fyra extra vibrationsdämpare.
- + Perfekt ergonomi för kapjobb tack vare smalt greppomfång, kompakt konstruktion och låg vikt med bra balans.
- + Omfattande användarskydd genom mjukstart, återstartspärr och elektroniskt överlastsskydd och broms.
- + Nytt vibrationsdämpat handtag ökar greppförmågan med upp till 16 % jämfört med konventionella handtag. Dessutom minimeras vibrationer som förekommer.
- + Korta omställningstider genom sprängskydd som justeras verktygslöst och snabbchuck.
- + Ljust arbetsområde med den integrerade LED-lampan.
- + COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd och därmed längre driftstider.
- + Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.
- + ProCORE litiumjonbatteri med Highpower-celler, laddindikering och "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + Kompatibelt med alla 18 V AMPShare ProCORE-batterier och laddare för ännu mer effekt och flexibilitet. Passar också till sladdlösa 18 V Bosch Professional-apparater.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.

Satsen innehåller

- + 1 skyddslock för kapjobb
- + 1 vibrationsdämpat handtag
- + 1 plastväska (L-BOXX 238)
- + 1 verktygslös snabbchuck
- + 1 nyckel

Produktegenskaper

- + Broms
- + Mjukstart
- + Blockeringsövervakning
- + Elektroniskt varvtalsval
- + Varvtalselektronik POWERtronic
- + Återstartspärr
- + Elektroniskt överlastskydd
- + Dödmansgrepp "AutoStop".

Användning



Grovbearbetning

+

Avgradning

++

Kapning

++

Borstning

+

Satinerings

++

+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Batterispänning

18 V

Batterikompatibilitet

Litiumjon/ProCORE
litiumjon

Batterigränssnitt

18 V AMPShare

Motor

borstlös

Varvtal obelastad

2 500 - 8 500 min⁻¹

Slipskiva Ø

125 mm

Elast sliptallrik Ø

125 mm

Flänsar

M 14

Vikt utan batteri

2,20 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA

Mätvärdets mätosäkerhet KpA

88,9 dB

3 dB

Ljudtrycksnivå LWA

Mätvärdets mätosäkerhet KWA

96,9 dB

3 dB

Ljudtrycksnivå maximal

LpCpeak

Mätvärdets mätosäkerhet

KpCpeak

103,3 dB

3 dB

Vibrationsvärde 1 α hv 3-

väg

Vibrationsvärde 2 α hv 3-väg

3,7 m/s²

1,2 m/s²

Mätvärdets

mätosäkerhet K α

1,5 m/s²

Exempel på användning

