



## CCG 18-125-10 PD-SEC Set 8Ah ProCORE AS

Sladdlös vinkelslip PROTAGO Ø 125 mm

Kraftfull sladdlös vinkelslip med unikt användningskoncept för särskilt säkert arbete.

Best.nr: 7 122 05 62 00 0

### Detaljer

- + Maximalt skydd för användaren genom kombinationen av en mängd säkerhetsfunktioner.
- + Färre olyckor som ofta orsakas av felanvändning eller oaksamhet.
- + Optimal prestanda, säker hantering, perfekt ergonomi och enkelt handhavande i alla arbetssituationer.
- + Levererar samma effekt som en kabelbunden vinkelslip med 1 080 W.
- + Säker styrning i varje arbetssituation tack vare extra handtag som kan ställas in i 6 positioner.
- + Omfattande användarskydd genom handhavande med två händer med AutoStop (dödmansgrepp) och varaktigt monterat extra handtag, sprängskydd som inte kan tas bort, samt bakslagsövervakning (kickback), mjukstart, återstartspärr, elektroniskt överbelastningsskydd och bromsfunktion.
- + Korta omställningstider tack vare verktygslösa monterings- och inställningsmöjligheter som exempelvis inställningen av sprängskyddet, montering av täckkåpan för kapjobb eller byte av förbrukningsmaterialen med hjälp av snabbchuck.
- + De beprövade och mycket tillförlitliga bortslösa FEIN PowerDrive-motorerna garanterar en maximal livslängd.
- + Helt stängt motorhus skyddar motorn mot aggressivt keramiskt och mineraliskt damm.
- + Dammskyddad, separat motorelektronik i handtaget.
- + Perfekt för all användning. Optimala varvtal, avstämt till många slipmedel och material genom steglöst, elektroniskt varvtalsval.
- + Kraftfull. 30 % högre verkningsgrad än jämförbara universalmotorer med en uteffekt på 1 080 W.
- + Underhållsfri motor med innovativa kylflänsar för optimal kylning inklusive temperaturövervakning.
- + Jämn gång och låg vibrationsnivå med motor med egen lagring helt avskild från huset och fyra extra vibrationsdämpare.
- + Mindre tröttande arbete genom smalt greppomfång, kompakt konstruktion och låg vikt med bra balans.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.
- + Kompatibelt med alla 18 V AMPShare ProCORE-batterier och laddare för ännu mer effekt och flexibilitet. Passar också till sladdlösa 18 V Bosch Professional-apparater.
- + COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd och därmed längre driftstider.
- + Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.
- + ProCORE litiumjonbatteri med Highpower-celler, laddindikering och "Electronic Cell Protection"

## Satsen innehåller

- + 1 verktygslös snabbchuck
- + 1 skyddslock för kapjobb
- + 1 Snabbladdare GAL18 V-160 AS
- + 1 nyckel
- + 2 ProCORE 18 V 8.0 Ah batteripack
- + 1 plastväska (L-BOXX 238)

## Produktegenskaper

- + Broms
- + Blockeringsövervakning
- + Elektroniskt varvtalsval
- + Mjukstart
- + Elektroniskt överlastskydd
- + Dödmansgrepp "AutoStop".

## Användning



Grovbearbetning

+

Avgradning

++

Kapning

++

Borstning

+

Satinerings

++

+ lämplig

++ väl lämpad

## Tekniska specifikationer

### ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Batterispänning

18 V

Batterikompatibilitet

Litiumjon/ProCORE  
litiumjon

Batterigränssnitt

18 V AMPShare

Motor

borstlös

Varvtal obelastad

2 500 - 8 500 min<sup>-1</sup>

Slipskiva Ø

125 mm

Elast sliptallrik Ø

125 mm

Flänsar

M 14

Vikt med batteri

3,30 kg

Vikt utan batteri

2,30 kg

### VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA

Mätvärdets mätosäkerhet KpA

80 dB

3 dB

Ljudtrycksnivå LWA

Mätvärdets mätosäkerhet KWA

91 dB

3 dB

Ljudtrycksnivå maximal

LpCpeak

Mätvärdets mätosäkerhet

KpCpeak

94 dB

3 dB

Vibrationsvärde 1  $\alpha$ hv 3-

väg

Vibrationsvärde 2  $\alpha$ hv 3-väg

8,8 m/s<sup>2</sup>

2,1 m/s<sup>2</sup>

Mätvärdets

mätosäkerhet K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Exempel på användning



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterias AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

