



CCG 18-115-10 PD-SEC AS

Sladdlös vinkelslip PROTAGO Ø 115 mm

Kraftfull sladdlös vinkelslip med unikt användningskoncept för särskilt säkert arbete.

Best.nr: 7 122 06 61 00 0

Detaljer

- + Maximalt skydd för användaren genom kombinationen av en mängd säkerhetsfunktioner.
- + Färre olyckor som ofta orsakas av felanvändning eller oaktsamhet.
- + Optimal prestanda, säker hantering, perfekt ergonomi och enkelt handhavande i alla arbetssituationer.
- + Omfattande användarskydd genom handhavande med två händer med AutoStop (dödmansgrepp) och varaktigt monterat extra handtag, sprängskydd som inte kan tas bort, samt bakslagsövervakning (kickback), mjukstart, återstartspärr, elektroniskt överbelastningsskydd och bromsfunktion.
- + Säker styrning i varje arbetssituation tack vare extra handtag som kan ställas in i 6 positioner.
- + Korta omställningstider tack vare verktygslösa monterings- och inställningsmöjligheter som exempelvis inställningen av sprängskyddet, montering av täckåpan för kapjobb eller byte av förbrukningsmaterialen med hjälp av snabbchuck.
- + Mindre tröttande arbete genom smalt greppomfång, kompakt konstruktion och låg vikt med bra balans.
- + De beprövade och mycket tillförlitliga bortslösa FEIN PowerDrive-motorerna garanterar en maximal livslängd.
- + Helt stängt motorhus skyddar motorn mot aggressivt keramiskt och mineraliskt damm.
- + Dammskyddad, separat motorelektronik i handtaget.
- + Kraftfull. 30 % högre verkningsgrad än jämförbara universalmotorer med en uteffekt på 1 080 W.
- + Underhållsfri motor med innovativa kylflänsar för optimal kylning inklusive temperaturövervakning.
- + Jämn gång och låg vibrationsnivå med motor med egen lagring helt avskild från huset och fyra extra vibrationsdämpare.
- + Perfekt för all användning. Optimala varvtal, avstämt till många slipmedel och material genom steglöst, elektroniskt varvtalsval.
- + Levererar samma effekt som en kabelbunden vinkelslip med 1 080 W.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.
- + Kompatibelt med alla 18 V AMPShare ProCORE-batterier och laddare för ännu mer effekt och flexibilitet. Passar också till sladdlösa 18 V Bosch Professional-apparater.
- + COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd och därmed längre driftstider.
- + Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.
- + ProCORE litiumjonbatteri med Highpower-celler, laddindikering och "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.

Satsen innehåller

- + 1 verktygslös snabbchuck
- + 1 plastväska (L-BOXX 238)
- + 1 nyckel
- + 1 skyddslock för kapjobb

Produktegenskaper

- + Broms
- + Blockeringsövervakning
- + Mjukstart
- + Elektroniskt överlastskydd

+ Elektroniskt varvtalsval

+ Dödmansgrepp "AutoStop".

Användning

Grovbearbetning

+

Avgradning

+

Kapning

+

Borstning

+

Satinerings

++

+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Batterispänning

18 V

Batterikompatibilitet

Litiumjon/ProCORE
litiumjon

Batterigränssnitt

18 V AMPShare

Motor

borstlös

Varvtal obelastad

2 500 - 8 500 min⁻¹

Slipskiva Ø

115 mm

Elast sliptallrik Ø

115 mm

Flänsar

M 14

Vikt utan batteri

2,30 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA

Mätvärdets mätosäkerhet KpA

80 dB

3 dB

Ljudtrycksnivå LWA

Mätvärdets mätosäkerhet KWA

91 dB

3 dB

Ljudtrycksnivå maximal

LpCpeak

Mätvärdets mätosäkerhet

KpCpeak

94 dB

3 dB

Vibrationsvärde 1 α_{hv} 3-
väg

Vibrationsvärde 2 α_{hv} 3-väg

7,7 m/s²

1,8 m/s²

Mätvärdets

mätosäkerhet K α

1,5 m/s²

Exempel på användning



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterias AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

