



WSG 7-125

Compact-vinkelslipmaskin Ø 125 mm

Smidig 700 W Compact-vinkelslip för lätta avgradnings-, slip- och kapningsarbeten.

Best.nr: 7 222 65 60 00 0

Detaljer

- + Perfekt ergonomi tack vare skjutomkopplare på sidan och litet greppomfång.
- + Mindre tröttande arbete tack vare låg vikt.
- + Helmetallväxelhus som kan vridas i steg om 90° för maximal robusthet och livslängd samt för mycket god åtkomlighet till svåråtkomliga ställen.
- + Bättre säkerhet tack vare integrerad återstartspärr.

Satsen innehåller

- + 1 slipskiveskydd
- + 1 stödhandtag
- + 1 flänspar
- + 1 nyckel

Produktegenskaper

- + Återstartspärr

Användning



Grovbearbetning



Avgradning



Kapning



+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt 750 W

Avgiven effekt 440 W

Varvtal obelastad 12 000 min⁻¹

Slipskiva Ø 125 mm

Elast sliptallrik Ø 125 mm

Flänsar M 14

Kabellängd 4 m

Vikt enligt EPTA 1,80 kg

Vikt enligt EPTA 1,80 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA 86 dB
Mätvärdets mätosäkerhet KpA 3 dB

Ljudtrycksnivå LWA 97 dB
Mätvärdets mätosäkerhet KWA 3 dB

Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak 103 dB
Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak 3 dB

Vibrationsvärde 1 α_{hv} 3-väg 7,2 m/s²
Vibrationsvärde 2 α_{hv} 3-väg 1,6 m/s²

Mätvärdets mätosäkerhet K α 1,5 m/s²

Exempel på användning



FEIN

