



## CCG 18-125-7 AS

### Sladdlös vinkelslip Ø 125 mm

Kompakt och smidig sladdlös vinkelslip för lätt slip- och kapjobb.

Best.nr: 7 122 07 61 00 0

## Detaljer

- + **Hög effekt, mobil användning:** Vid lätta slipnings- och kapjobb levererar den borstlösa högeffektmotorn samma effekt som ett jämförbart kabelbundet 700-W-verktyg.
- + **Optimalt skydd för användaren** med återstartspärr, mjukstart och elektroniskt överlastskydd.
- + **Perfekt ergonomi** tack vare smalt handtag och välbalanserad design.
- + **Säkert grepp** vid all användning genom det handtag man inte glider på.
- + **Korta omställningstider** genom sprängskydd som justeras verktygslöst och snabbchuck.
- + **Kompatibelt** med alla 18 V AMPShare ProCORE-batterier och laddare för ännu mer effekt och flexibilitet. Passar också till sladdlösa 18 V Bosch Professional-apparater.
- + **COOLPACK 2.0-teknik** ger 135 % längre batterilivslängd och därmed längre driftstider.
- + **Högmodern cellteknologi** och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.
- + **ProCORE litiumjonbatteri** med Highpower-celler, laddindikering och "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + **Bra rustad** för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.

## Satsen innehåller

- + 1 verktygslös snabbchuck
- + 1 slipskiveskydd
- + 1 kapskyddskåpa
- + 1 Innerfläns
- + 1 vibrationsdämpat handtag
- + 1 plastlåda (L-BOXX 136)

## Produktegenskaper

- + Varvtalselektronik POWERtronic
- + Mjukstart
- + Återstartspärr
- + Elektroniskt överlastskydd

## Användning

Avgradning





# FEIN

Kapning

++

Borstning

+

+ lämplig

++ väl lämpad

## Tekniska specifikationer

### ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Batterispänning	18 V
Batterikompatibilitet	Litiumjon/ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt	18 V AMPShare
Motor	borstlös
Varvtal obelastad	11 000 min <sup>-1</sup>
Slipskiva Ø	125 mm
Elast sliptallrik Ø	125 mm
Flänsar	M 14
Vikt utan batteri	1,60 kg

### VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	79 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	90 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 $\alpha$ hv 3-väg	7,0 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsvärde 2 $\alpha$ hv 3-väg	3,5 m/s <sup>2</sup>
Mätvärdets mätosäkerhet K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Exempel på användning



# FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

