



CG 14-125 V

Compact-vinkelslipmaskin Ø 125 mm

Smidig 1 400 W Compact-vinkelslip med variabelt varvtal för effektiva slip- och kapjobb.

Best.nr: 7 222 89 60 23 0

Detaljer

- + Tack vare den kraftfulla motorn på 1 400 W och en betydligt mindre handtagsomkrets på 195 mm möjliggörs ett snabbare och bekvämare arbete på byggarbetsplatsen och i metallverkstäder.
- + Nytt kylningskoncept med luftintag samt löstagbart dammskyddsfilter förlänger maskinens livslängd, också i extrema miljöer.
- + Varierbara varvtalssteg hjälper användaren i olika arbetssituationer.
- + Robust motor för daglig användning.
- + Lång livslängd tack vare överbelastningskydd och lång kolborstlivslängd.
- + Snabb avverkningshastighet tack vare den kraftfulla motorn.
- + Växelhuset kan vridas 90° för att ge ännu mer mångsidig användning.
- + Snabbt, verktygslöst byte av slipskivor: Snabbspännmutter medföljer som standard.
- + Hög överlastförmåga tack vare direkt kylning av motorn.
- + Kabellängd 4 m.

Satsen innehåller

- + 1 vibrationsdämpat handtag
- + 1 spännmutter
- + 1 tvåhålsnyckel
- + 1 fästfläns
- + 1 slipskiveskydd
- + 1 kapskyddskåpa

Produktegenskaper

- + Mjukstart
- + Blockeringsövervakning
- + Elektroniskt varvtalsval
- + Återstartspärr
- + Elektroniskt överlastskydd
- + Bakslagskontroll

Användning

Grovbearbetning



Avgradning





Kapning	+
Borstning	+
Satinerering	++
Polering	++

+ lämplig
++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	1 400 W
Avgiven effekt	830 W
Varvtal obelastad	2 800 - 11 500 min ⁻¹
Slipskiva Ø	125 mm
Elast sliptallrik Ø	125 mm
Flänsar	M 14
Kabellängd	4 m
Vikt enligt EPTA	2,30 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	95 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	103 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	108 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 α hv 3-väg	4,5 m/s ²
Vibrationsvärde 2 α hv 3-väg	2,5 m/s ²
Mätvärdets mätosäkerhet K α	1,5 m/s ²

Exempel på användning



FEIN

