

## CG 13-125 V

### Compact-vinkelslipmaskin Ø 125 mm

Smidig 1 300 W Compact-vinkelslip med variabelt varvtal för effektiva slip- och kapjobb.

Best.nr: 7 222 80 60 00 0



## Detaljer

- + Robust motor för daglig användning.
- + Lång livslängd tack vare överbelastningsskydd och lång kolborstlivslängd.
- + Flexibla användningsområden på grund av variabelt varvtal.
- + Omfattande skydd för användaren genom bakslagsövervakning, återstartspärr, mjukstart och vibrationsdämpat handtag.
- + Växelhuset kan vridas 90° för att ge ännu mer mångsidig användning.
- + Snabbt, verktygslöst byte av slipskivor: Snabbspännmutter medföljer som standard.
- + Snabb avverkningshastighet tack vare den kraftfulla motorn.
- + Hög överlastförmåga tack vare direkt kylning av motorn.
- + Industrikabel H07, längd 4 m.

## Satsen innehåller

- + 1 slipskiveskydd
- + 1 vibrationsdämpat handtag
- + 1 verktygslös snabbchuck
- + 1 nyckel

## Produktegenskaper

- + Mjukstart
- + Blockeringsövervakning
- + Elektroniskt varvtalsval
- + Återstartspärr
- + Elektroniskt överlastskydd
- + Bakslagskontroll

## Användning

Grovbearbetning



Avgradning





Kapning	+
Borstning	+
Satinerering	++
Polering	++

+ lämplig  
++ väl lämpad

## Tekniska specifikationer

### ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	1 300 W
Avgiven effekt	700 W
Varvtal obelastad	2 800 - 11 500 min <sup>-1</sup>
Slipskiva Ø	125 mm
Elast sliptallrik Ø	125 mm
Flänsar	M 14
Kabellängd	4 m
Vikt enligt EPTA	2,30 kg
Vikt enligt EPTA	2,30 kg

### VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	91 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	102 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 αhv 3-väg	6 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsvärde 2 αhv 3-väg	2 m/s <sup>2</sup>
Mätvärdets mätosäkerhet Kα	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Exempel på användning

