



## CG 17-125

### Compact-vinkelslipmaskin Ø 125 mm

Smidig 1 700 W Compact-vinkelslip med hög kraftreserv för effektiva slip- och kapningsarbeten.

Best.nr: 7 222 90 60 23 0

## Detaljer

- + Tack vare den kraftiga motorn på 1 700 W och en betydligt mindre handtagsomkrets på 195 mm möjliggörs ett snabbare och bekvämare arbete på byggarbetsplatsen och i metallverkstäder.
- + Nytt kylningskoncept med luftintag samt löstagbart dammskyddsfilter förlänger maskinens livslängd, också i extrema miljöer.
- + Säkerhetsfunktioner såsom bakslagsövervakning, mjukstart, återstartspärr, överbelastningsskydd och vibrationsdämpat handtag ger ett omfattande skydd för användaren.
- + Robust motor för daglig användning.
- + Lång livslängd tack vare överbelastningsskydd och lång kolborstlivslängd.
- + Snabb avverkningshastighet tack vare den kraftfulla motorn.
- + Växelhuset kan vridas 90° för att ge ännu mer mångsidig användning.
- + Snabbt, verktygslöst byte av slipskivor: Snabbspännmutter medföljer som standard.
- + Hög överlastförmåga tack vare direkt kylning av motorn.
- + Kabellängd 4 m.

## Satsen innehåller

- + 1 vibrationsdämpat handtag
- + 1 spännmutter
- + 1 tvåhålsnyckel
- + 1 fästfläns
- + 1 slipskiveskydd
- + 1 kapskyddskåpa

## Produktegenskaper

- + Mjukstart
- + Blockeringsövervakning
- + Elektroniskt varvtalsval
- + Återstartspärr
- + Elektroniskt överlastskydd
- + Bakslagskontroll

## Användning

Grovbearbetning



Avgradning





|              |    |
|--------------|----|
| Kapning      | +  |
| Borstning    | +  |
| Satinerering | ++ |
| Polering     | ++ |

+ lämplig  
++ väl lämpad

## Tekniska specifikationer

### ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Effekt              | 1 700 W                  |
| Avgiven effekt      | 1 010 W                  |
| Varvtal obelastad   | 11 500 min <sup>-1</sup> |
| Slipskiva Ø         | 125 mm                   |
| Elast sliptallrik Ø | 125 mm                   |
| Flänsar             | M 14                     |
| Kabellängd          | 4 m                      |
| Vikt enligt EPTA    | 2,40 kg                  |

### VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

|   |                      |
|---|----------------------|
| Ljudtrycksnivå LpA<br>Mätvärdets mätosäkerhet KpA                       | 96 dB<br>3 dB        |
| Ljudtrycksnivå LWA<br>Mätvärdets mätosäkerhet KWA                       | 104 dB<br>3 dB       |
| Ljudtrycksnivå maximal<br>LpCpeak<br>Mätvärdets mätosäkerhet<br>KpCpeak | 108 dB<br>3 dB       |
| Vibrationsvärde 1 $\alpha$ hv 3-väg                                     | 5,7 m/s <sup>2</sup> |
| Vibrationsvärde 2 $\alpha$ hv 3-väg                                     | 2,4 m/s <sup>2</sup> |
| Mätvärdets mätosäkerhet K $\alpha$                                      | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

## Exempel på användning



**FEIN**

