



## CCG 18-125-15 AS

### Sladdlös vinkelslip Ø 125 mm

Kraftfull sladdlös vinkelslip med samma effekt som motsvarande kabelbundet verktyg med 1 500 W för effektiv kapning, slipning och avgradning.

Best.nr: 7 122 09 61 00 0

## Detaljer

- + Kraftfull sladdlös vinkelslip med borstlös motor som, speciellt i kombination med ProCORE18V-batteriteknologin, uppfyller de högsta kraven även inom industriell tillämpning.
- + Omfattande användarskydd genom mjukstart, återstartspärr, bakslagsövervakning (kickback), elektroniskt överlastskydd, fallövervakning och broms.
- + Kan alla knep: med manuell inställning via den intuitiva manöverpanelen anpassas varvtalen optimalt till ett stort urval av slipmedel och material.
- + Säkert grepp vid all användning genom det handtag man inte glider på.
- + Korta omställningstider genom sprängskydd som justeras verktygslöst och snabbchuck.
- + Kompatibelt med alla 18 V AMPShare ProCORE-batterier och laddare för ännu mer effekt och flexibilitet. Passar också till sladdlösa 18 V Bosch Professional-apparater.
- + COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd och därmed längre driftstider.
- + Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.
- + ProCORE litiumjonbatteri med Highpower-celler, laddindikering och "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.

## Satsen innehåller

- + 1 verktygslös snabbchuck
- + 1 slipskiveskydd
- + 1 kapskyddskåpa
- + 1 Innerfläns
- + 1 vibrationsdämpat handtag
- + 1 plastväska (L-BOXX 238)

## Produktegenskaper

- + Broms
- + Mjukstart
- + Elektroniskt överlastskydd
- + Varvtalselektronik POWERtronic
- + Återstartspärr
- + Elektroniskt varvtalsval

## Användning

Grovbearbetning

++

Avgradning

++

Kapning

++

Borstning

+

+ lämplig

++ väl lämpad

## Tekniska specifikationer

### ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Batterispänning

18 V

Batterikompatibilitet

Litiumjon/ProCORE  
litiumjon

Batterigränssnitt

18 V AMPShare

Motor

borstlös

Varvtal obelastad

3 400 - 9 800 min<sup>-1</sup>

Slipskiva Ø

125 mm

Elast sliptallrik Ø

125 mm

Flänsar

M 14

Vikt utan batteri

2,30 kg

### VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA

Mätvärdets mätosäkerhet KpA

92 dB

3 dB

Ljudtrycksnivå LWA

Mätvärdets mätosäkerhet KWA

81 dB

3 dB

Vibrationsvärde 1  $\alpha$ hv 3-  
väg

4 m/s<sup>2</sup>

Vibrationsvärde 2  $\alpha$ hv 3-väg

1,5 m/s<sup>2</sup>

Mätvärdets  
mätosäkerhet K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Exempel på användning



# FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

