



FEIN

CG 17-125 Inox

Compact-vinkelslipmaskin Ø 125 mm

Smidig 1 700 W Compact-vinkelslip med variabelt varvtal och stor effektreserv för bearbetning av rostfritt.

Best.nr: 7 222 82 60 00 0



Detaljer

- + Robust motor för daglig användning.
- + Lång livslängd tack vare överbelastningsskydd och lång kolborstlivslängd.
- + Flexibla användningsområden på grund av variabelt varvtal.
- + Omfattande skydd för användaren genom bakslagsövervakning, återstartspärr, mjukstart och vibrationsdämpat handtag.
- + Växelhuset kan vridas 90° för att ge ännu mer mångsidig användning.
- + Snabbt, verktygslöst byte av slipskivor: Snabbspännmutter medföljer som standard.
- + Snabb avverkningshastighet tack vare den kraftfulla motorn.
- + Hög överlastförmåga tack vare direkt kylning av motorn.
- + Industrikabel H07, längd 4 m.

Satsen innehåller

- + 1 slipskiveskydd
- + 1 vibrationsdämpat handtag
- + 1 verktygslös snabbchuck
- + 1 nyckel

Produktegenskaper

- + Mjukstart
- + Blockeringsövervakning
- + Elektroniskt varvtalsval
- + Återstartspärr
- + Elektroniskt överlastskydd
- + Bakslagskontroll

Användning

Grovbearbetning

++

Avgradning

+



FEIN

Kapning

+

Borstning

+

Satinerer

++

Polering

++

+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	1 700 W
Avgiven effekt	1 010 W
Varvtal obelastad	2 200 - 7 500 min ⁻¹
Slipskiva Ø	125 mm
Elast sliptallrik Ø	125 mm
Flänsar	M 14
Kabellängd	4 m
Vikt enligt EPTA	2,40 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	92 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	103 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 α_{hv} 3- väg Vibrationsvärde 2 α_{hv} 3-väg	5 m/s ² 2 m/s ²
Mätvärdets mätosäkerhet K α	1,5 m/s ²

Exempel på användning



