



VARIO-spiralborr 10,2 mm (M12 gänga)



Lång livslängd, tack vare hög materialhållfasthet (64 HRC), särskilda mutterdragarkompatibla skärgeometrier och en TiAlN (titan-aluminium-nitrid)-beläggning. Mindre slitage och friktion med verktygen, de är värmebeständiga upp till 800 °C och kan därigenom användas med höga varvtal och slag i stål upp till 900 N/mm².|Optimalt lämpade för följande material: olegerat och legerat stål upp till 900 N/mm², aluminium, mässing.

Best.nr: 6 31 11 044 01 0

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

| | |
|--------------------|------------------------------|
| L | 90 mm |
| Spiralens längd | 50 mm |
| Material | HSS |
| Beläggning | Titanaluminiumnitrid (TiAlN) |
| Styrka | 64 HRC |
| Värmebeständighet | max. 800°C |
| Verktögsinfästning | VARIO bit-skaft |
| Borr-Ø | 10,2 mm |
| Vikt | 0,05 kg |

Lämplig för följande maskiner

- > ASCD 18-300 W2 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use Set
- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Exempel på användning

