

## VARIO spiralborrsats



VARIO spiralborrsats i 4 delar med storlekarna 6,8 mm, 8,5 mm, 10,2 mm och 12 mm. Lång livslängd, tack vare hög materialhållfasthet (64 HRC), särskilda mutterdragarkompatibla skärgeometrier och en TiAlN (titan-aluminium-nitrid)-beläggning. Mindre slitage och friktion med verktygen, de är värmebeständiga upp till 800 °C och kan därigenom användas med höga varvtal och slag i stål upp till 900 N/mm<sup>2</sup>. |Optimalt lämpade för följande material: olegerat och legerat stål upp till 900 N/mm<sup>2</sup>, aluminium, mässing.

Best.nr: 6 31 11 050 01 0

### Tekniska specifikationer

#### ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Material	HSS
Beläggning	Titanaluminiumnitrid (TiAlN)
Styrka	64 HRC
Värmebeständighet	max. 800°C
Verktögsinfästning	VARIO bit-skaft

### Lämplig för följande maskiner

- > ASCD 18-300 W2 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use Set
- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Exempel på användning

