



HM-sågklinga

Öppen tandning för perfekta sågkanter i kol-/glasfibermaterial utan delaminering. Långa raka snitt utan grader med hög avverkningshastighet och precision.

Extratunt utförande. Eggbredd ca 1,2 mm. Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Best.nr: 6 35 02 187 21 0

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Ø

90 mm

Infästning

SLP

Lämplig för följande maskiner

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> > Sladdlös MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4 Ah AS > Sladdlös MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS > Sladdlös MULTIMASTER AMM 500 Plus AS > Sladdlös MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4 Ah | <p>AS</p> <ul style="list-style-type: none"> > Sladdlös MULTIMASTER AMM 700 Max AS > Sladdlös MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS > MULTIMASTER MM 300 Plus Start | <ul style="list-style-type: none"> > Batteridrivnen Multimaster AMM 500 AS 2 Ah i nylonväska > Batteridrivnen Multimaster AMM 500 PLUS 4 Ah i nylonväska > Sladdlös MULTIMASTER AMM 700 Max AS 4 Ah i nylonväska |
|--|--|--|

Exempel på användning

