



Diamantsågklinga

Tar bort marmor-, epoxiharts- och kakelfogar. Suverän livslängd. Passar även för mycket hårda epoxi- eller kakelfogar. Det rätta valet för frekvent användning och krävande uppgifter.

Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter. Eggbredd ca 2,2 mm.

Best.nr: 6 35 02 114 21 0

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Ø

75 mm

Infästning

SL

Förp.

1 St

Lämplig för följande maskiner

- | | | |
|---|---|---|
| > Sladdlös MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4 Ah AS | AS | > Batteridrivnen Multimaster AMM 500 AS 2 Ah i nylonväska |
| > Sladdlös MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS | > Sladdlös MULTIMASTER AMM 700 Max AS | > Batteridrivnen Multimaster AMM 500 PLUS 4 Ah i nylonväska |
| > Sladdlös MULTIMASTER AMM 500 Plus AS | > Sladdlös MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS | > Sladdlös MULTIMASTER AMM 700 Max AS 4 Ah i nylonväska |
| > Sladdlös MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4 Ah | > MULTIMASTER MM 300 Plus Start | |

Exempel på användning

