HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste

TiN-ytbeläggningen ger suverän livslängd och bättre glidegenskaper.

SI-mått, borrdjup 25 mm.

Best.nr: 6 31 33 120 06 7

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Skärdjup	25 mm
Borr-Ø	12 mm

Lämplig för följande maskiner

Universal

- KBU 35 Q
- KBU 35 MQ
- KBU 35-2 Q
- KBU 35 QW
- KBU 35 MQW
- KBU 35-2 QW
- KBU 35 PQW
- KBU 35 PQ
- KBM 50 U
- KBM 50 Q
- KBM 65 U
- KBU 35 QW Fabricator M12 Tapping-Set 3/4 in Weldon
- KBM 50 UQW
- KBM 65 UQW
- KBU 35 QW Structural Steel-Set 3/4 in Weldon
- AKBU 35 PMQ AS
- AKBU 35 PMQW AS
- AKBU 35 PMQW 18 V AS sats 2 st. 8 Ah
- AKBU 35 PMQW 18 V AS Set 1x 12 Ah
- AKBU 35 PMQW AS Construction-Site-sats 3/4 tum Weldon/HSS NOVA 50
- AKBU 35 PMQW 18 V AS Construction-Site 1 st. 12 Ah sats 3/4 in Weldon/HSS NOVA 50
- AKBU 35 PMQW 18 V AS Construction-Site 2 st. 8 Ah sats 3/4 tum Weldon/HSS NOVA 50

Automatic

- KBM 50 auto
- KBM 50 auto QW