

**FEIN**

HSS Dura 25-kärnborr med QuickIN-fäste

TiN-ytbeläggningen ger suverän livslängd och bättre glideegenskaper.

Sl-mått, borrhjup 25 mm.

Best.nr: 6 31 33 270 06 7

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Skärdjup

25 mm

Borr-Ø

27 mm

Lämplig för följande maskiner

Universal

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| > AKBU 35 PMQ AS | Ah sats 3/4 in | > KBU 35 PQW |
| > AKBU 35 PMQW AS | Weldon/HSS NOVA 50 | > KBU 35 PQ |
| > AKBU 35 PMQW 18 V AS | > AKBU 35 PMQW 18 V AS | > KBM 50 U |
| sats 2 st. 8 Ah | Construction-Site 2 st. 8 | > KBM 50 Q |
| > AKBU 35 PMQW 18 V AS | Ah sats 3/4 tum | > KBM 65 U |
| Set 1x 12 Ah | Weldon/HSS NOVA 50 | > KBU 35 QW Structural |
| > AKBU 35 PMQW AS | > KBU 35 Q | Steel-Set 3/4 in Weldon |
| Construction-Site-sats | > KBU 35 MQ | > KBU 35 QW Fabricator |
| 3/4 tum Weldon/HSS | > KBU 35-2 Q | M12 Tapping-Set 3/4 in |
| NOVA 50 | > KBU 35 QW | Weldon |
| > AKBU 35 PMQW 18 V AS | > KBU 35 MQW | > KBM 50 UQW |
| Construction-Site 1 st. 12 | > KBU 35-2 QW | > KBM 65 UQW |



Automatic

- > KBM 50 auto
- > KBM 50 auto QW