



HM-sågklinga

Tar bort skadade kakelfogar. Även för fräsning av slitsar i puts, lättbetong och liknande byggnadsmaterial samt för rengöring och efterarbete av fogar i nåtade däck. Passar inte för mycket hårda epoxi- eller kakelfogar. Det ekonomiska alternativet till diamantverktyg.

Extratunt utförande. Eggbredd ca 1,2 mm. Segmenterad, perfekt för noggrant arbete i hörn och vid kanter.

Best.nr: 6 35 02 125 23 0

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Ø

75 mm

Infästning

SL

Förp.

5 St

Lämplig för följande maskiner

- | | | |
|---|---|---|
| > Sladdlös MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4 Ah AS | AS | > Batteridrivnen Multimaster AMM 500 PLUS 4 Ah i nylonväska |
| > Sladdlös MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS | > Sladdlös MULTIMASTER AMM 700 Max AS | > Sladdlös MULTIMASTER AMM 700 Max AS 4 Ah i nylonväska |
| > Sladdlös MULTIMASTER AMM 500 Plus AS | > Sladdlös MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS | > MULTIMASTER MM 300 Plus Start |
| > Sladdlös MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4 Ah | > Batteridrivnen Multimaster AMM 500 AS 2 Ah i nylonväska | |