

# Açık delikler için M16 VARIO kılavuz çekme matkapları



Yüksek malzeme mukavemeti (64 HRC), darbeli vidalama makinelerine uygun özel kesme geometrileri ve bir TiAlN (titanyum-alüminyum-nitrür) kaplama sayesinde yüksek dayanma süresi. Kesici uç takımları düşük aşınmalı, düşük sürtünmeli ve 800 °C'ye kadar ısıya dayanıklı olup, bu sayede 900 N/mm<sup>2</sup>'ye kadar çelikte yüksek devir ve darbe sayılarında kullanılabilir. İş malzemeler için idealdir: 900 N/mm<sup>2</sup>'ye kadar alaşımsız ve alaşımlı çelikler, alüminyum, pirinç.

Ürün numarası: 6 31 10 030 01 0

## Özellikler

### GENEL ÖZELLİKLER

Uzunluk	95 mm
Spiral uzunluğu	32 mm
Malzeme	HSS
Kaplama	Titan-Alüminyum-Nitrit (TiAlN)
Güç	64 HRC
Isı direnci	max. 800°C
Alet yuvası	VARIO Bit Şaftı
Kılavuz Açma	M 16
Maks. Malzeme kalınlığı	32 mm
Ağırlık	0,08 kg

## Aşağıdaki makineler için uygundur

- > ASCD 18-300 W2 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use Set
- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

## Uygulama Görselleri

