



Açık delikler için M27 VARIO kılavuz çekme matkapları

Yüksek malzeme mukavemeti (64 HRC), darbeli vidalama makinelerine uygun özel kesme geometrileri ve bir TiAlN (titanyum-alüminyum-nitrür) kaplama sayesinde yüksek dayanma süresi. Kesici uç takımları düşük aşınmalı, düşük sürtünmeli ve 800 °C'ye kadar ısıya dayanıklı olup, bu sayede 900 N/mm²'ye kadar çelikte yüksek devir ve darbe sayılarında kullanılabilir. İş malzemeler için idealdir: 900 N/mm²'ye kadar alaşımsız ve alaşımlı çelikler, alüminyum, pirinç.

Ürün numarası: 6 31 10 035 01 0

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Uzunluk	130 mm
Spiral uzunluğu	48 mm
Malzeme	HSS
Kaplama	Titan-Alüminyum-Nitrit (TiAlN)
Güç	64 HRC
Isı direnci	max. 800°C
Alet yuvası	VARIO Bit Şaftı
Kılavuz Açma	M 27
Maks. Malzeme kalınlığı	40 mm
Ağırlık	0,28 kg

Aşağıdaki makineler için uygundur

- > ASCD 18-300 W2 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use Set
- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Uygulama Görselleri

