



ASCD 18-1000 W34 AS

Akülü darbeli vidalama makinesi

Fırçasız motor ve 6 kademe tork ayarı ile maks. 1 050 Nm'ye kadar. M27'e kadar metrik vidalamalar için.

Ürün numarası: 7 115 12 61 00 0

Ayrıntılar

- + Son derece hassas çalışmalar için: 6 kademeli elektronik tork ayarına sahip ASCD 18-1000 W34 AS, vida başlarının aşınmasını önler.
- + FEIN tarafından geliştirilmiş, ek olarak satın alınabilen 3/4" VARIO Adaptör. Kolay ve mekanik olarak delmek, havşa açmak, kılavuz çekmek, vida dişi açmak ve maksimum M30'a kadar açık vida dişlerini temizlemek için tüm VARIO aksesuarlar için uygundur. Darbeli vidalama makinesini ek olarak bir kılavuz çekme matkabına dönüştürür ve bu sayede iş uygulamasına yepyeni bir makine ekler.
- + % 30 daha yüksek verimli ve daha uzun kullanım ömrüne sahip, fırçasız FEIN PowerDrive motor.
- + Darbeli lokma anahtarlarını takmak için 3/4" dıştan dört köşe.
- + M27'ye kadar cıvataları sıkmak ve gevşetmek için, 1 050 Nm'ye kadar yüksek tork.
- + Sola dönüş modunda 1 500 Nm'lik maksimum gevşetme momenti.
- + Dayanıklı, komple metal darbeli dişli kutusu.
- + Bir akü şarjı (ProCORE 8,0 Ah) ile 600 vidalamaya (M27) kadar.
- + 2008'den beri Bosch Professional 18 V aküler ve AMPShare aküler ile uyumludur.
- + AMPShare 18 V ProCORE akülerle maksimum iş akışı: COOLPACK 2.0 Teknolojisi, %135 daha uzun bir akü ömrü sağlar. Modern hücre teknolojisi ve akıllı akü yönetimi, geleneksel akülere göre %87 daha fazla güç sağlar. "Electronic Cell Protection" ECP (Elektronik Hücre Koruması), aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.

Teslim

- + 1 plastik alet çantası (L-BOXX 136)

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi

18 V

Akü uyumluluğu

Li-İyon / ProCORE Li-İyon

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

96,7 dB
3 dB

Akü ara birimi	18 V AMPShare
Motor	fırçasız
Rölanti devri	0 - 1 800 1/dak.
Darbe sayısı	0 - 2 200 1/dak.
Azami tork	1 050 Nm
Tork ayarları	6
Alet yuvası	3/4" Dış dört köşe başlı vida
Maks. metrik dişli vida	M27 (8.8)
Skriv Ø	12 x 600 mm
Aküszüz ağırlık	3,10 kg

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

104,7 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

121,3 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3
yollu
 $K\alpha$ ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

ah 15,7 m/s²
1,5 m/s²

Uygulama Görselleri



**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.





FEIN

