



ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Akülü darbeli vidalama makinesi

Fırçasız motor ve 6 kademe tork ayarı ile maks. 1 050 Nm'ye kadar. M27'e kadar metrik vidalamalar için.

Ürün numarası: 7 115 12 62 00 0

Ayrıntılar

- + Son derece hassas çalışmalar için: 6 kademeli elektronik tork ayarına sahip ASCD 18-1000 W34 AS, vida başlarının aşınmasını önler.
- + FEIN tarafından geliştirilmiş, ek olarak satın alınabilen 3/4" VARIO Adaptör. Kolay ve mekanik olarak delmek, havşa açmak, kılavuz çekmek, vida dişi açmak ve maksimum M30'a kadar açık vida dişlerini temizlemek için tüm VARIO aksesuarlar için uygundur. Darbeli vidalama makinesini ek olarak bir kılavuz çekme matkabına dönüştürür ve bu sayede iş uygulamasına yepyeni bir makine ekler.
- + % 30 daha yüksek verimli ve daha uzun kullanım ömrüne sahip, fırçasız FEIN PowerDrive motor.
- + Darbeli lokma anahtarlarını takmak için 3/4" dıştan dört köşe.
- + M27'ye kadar cıvataları sıkamak ve gevşetmek için, 1 050 Nm'ye kadar yüksek tork.
- + Sola dönüş modunda 1 500 Nm'lik maksimum gevşetme momenti.
- + Dayanıklı, komple metal darbeli dişli kutusu.
- + Bir akü şarjı (ProCORE 8,0 Ah) ile 600 vidalamaya (M27) kadar.
- + 2008'den beri Bosch Professional 18 V aküler ve AMPShare aküler ile uyumludur.
- + AMPShare 18 V ProCORE akülerle maksimum iş akışı: COOLPACK 2.0 Teknolojisi, %135 daha uzun bir akü ömrü sağlar. Modern hücre teknolojisi ve akıllı akü yönetimi, geleneksel akülere göre %87 daha fazla güç sağlar. "Electronic Cell Protection" ECP (Elektronik Hücre Koruması), aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.

Teslim

- + 1 kemer klipsi
- + 2 ProCORE 18 V 8.0 Ah akü kartuşu
- + 1 plastik alet çantası (L-BOXX 136)
- + 1 Delgi garajı
- + 1 GAL18 V-160 AS hızlı şarj cihazı

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ



FEIN

Akü gerilimi	18 V	Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	96,7 dB 3 dB
Akü kapasitesi	8 Ah		
Akü uyumluluğu	Li-İyon / ProCORE Li-İyon	Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	104,7 dB 3 dB
Akü ara birimi	18 V AMPShare		
Motor	fırçasız	Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	121,3 dB 3 dB
Rölanti devri	0 - 1 800 1/dak.	Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	ah 15,7 m/s ² 1,5 m/s ²
Darbe sayısı	0 - 2 200 1/dak.		
Azami tork	1 050 Nm		
Tork ayarları	6		
Alet yuvası	3/4" Dış dört köşe başlı vida		
Maks. metrik dişli vida	M27 (8.8)		
Skruv Ø	12 x 600 mm		
Aküszüz ağırlık	3,10 kg		

Uygulama Görselleri



Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch





FEIN

