



ASCD 18-200 W4 AS Set 5 Ah

Akülü darbeli vidalama makinesi

Fırçasız motor ve 6 kademe tork ayarı ile maks. 210 Nm'ye kadar. Kendiliğinden delik açan vidalar dahil, üniversal vidalama işleri için.

Ürün numarası: 7 115 11 62 00 0

Ayrıntılar

- + Son derece hassas çalışmalar için: 6 kademeli elektronik tork ayarına sahip ASCD 18-200 W4 AS, vida başlarının aşınmasını önler.
- + %30 daha yüksek verimli ve daha uzun kullanım ömrüne sahip, fırçasız motor.
- + Bit uçlarının ve lokma anahtarı uçlarının takılması için 1/4 inç altıgen soket takım yuvası.
- + Aşırı sıkışmış vidaların çözülmesi için sola dönüşte % 10 daha yüksek tork.
- + Dayanıklı, komple metal darbeli dişli kutusu.
- + Tahrik kafasında temas koruması.
- + Kompakt Konstrüksiyon.
- + Bir akü şarjı (GBA 18 V 5 Ah) ile 850 vidalama (M18).
- + Yana monte edilmiş bit uç ve kemer tutucular sayesinde ergonomik ve esnek kullanım.
- + 2008'den beri Bosch Professional 18 V aküler ve AMPShare aküler ile uyumludur.
- + AMPShare 18 V ProCORE akülerle maksimum iş akışı: COOLPACK 2.0 Teknolojisi, %135 daha uzun bir akü ömrü sağlar. Modern hücre teknolojisi ve akıllı akü yönetimi, geleneksel akülere göre %87 daha fazla güç sağlar. "Electronic Cell Protection" ECP (Elektronik Hücre Koruması), aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.

Teslim

- + 1 kemer klipsi
- + 1 Delgi garajı
- + 1 plastik alet çantası (L-Boxx 136)
- + 2 Li-İyon akü, GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 hızlı şarj aleti GAL 1880 CV AS

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi

18 V

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

96,1 dB
3 dB

Akü kapasitesi	5 Ah
Akü uyumluluğu	Li-İyon / ProCORE Li-İyon
Akü ara birimi	18 V AMPShare
Motor	fırçasız
Rölanti devri	0 - 1 500 1/dak.
Darbe sayısı	0 - 3 000 1/dak.
Azami tork	210 Nm
Tork ayarları	6
Alet yuvası	1/4" İç altı köşe başlı vida
Skruv Ø	8 x 200 mm
Akü süz ağırlık	1,20 kg

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

104,1 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

118,1 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3
yollu
 $K\alpha$ ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

α_h 13,4 m/s²
1,5 m/s²

Uygulama Görselleri



**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.





FEIN

