



ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah

Akülü darbeli vidalama makinesi

Fırçasız motor ve 6 kademe tork ayarı ile maks. 290 Nm'ye kadar. M18'e kadar metrik vidalamalar için.

Ürün numarası: 7 115 10 66 00 0

Ayrıntılar

- + Son derece hassas çalışmalar için: 6 kademeli elektronik tork ayarına sahip ASCD 18-300 W2 AS, vida başlarının aşınmasını önler.
- + Kolay ve mekanik olarak delmek, havşa açmak, kılavuz çekmek, vida dişi açmak ve maksimum M18'e kadar açık vida dişlerini temizlemek için tüm VARIO aksesuarlar için uygun, FEIN tarafından geliştirilmiş, ek olarak satın alınabilen 1/2" VARIO adaptör. Darbeli vidalama makinesini ek olarak bir kılavuz çekme matkabına dönüştürür ve bu sayede iş uygulamasına yepyeni bir makine ekler.
- + % 30 daha yüksek verimli ve daha uzun kullanım ömrüne sahip, fırçasız FEIN PowerDrive motor.
- + Darbeli lokma anahtarlarının takılması için 1/2" dört köşe.
- + M18 (8.8)'e kadar metrik vidalar.
- + Aşırı sıkışmış vidaların çözülmesi için sola dönüşte % 10 daha yüksek tork.
- + Dayanıklı, komple metal darbeli dişli kutusu.
- + Tahrik kafasında temas koruması.
- + Bir akü şarjı (GBA 18 V 5 Ah) ile 750 vidalamaya (M18) kadar.
- + Kompakt Konstrüksiyon.
- + Yana monte edilmiş bit uç ve kemer tutucular sayesinde ergonomik ve esnek kullanım.
- + 2008'den beri Bosch Professional 18 V aküler ve AMPShare aküler ile uyumludur.
- + AMPShare 18 V ProCORE akülerle maksimum iş akışı: COOLPACK 2.0 Teknolojisi, %135 daha uzun bir akü ömrü sağlar. Modern hücre teknolojisi ve akıllı akü yönetimi, geleneksel akülere göre %87 daha fazla güç sağlar. "Electronic Cell Protection" ECP (Elektronik Hücre Koruması), aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.

Teslim

- + 1 kemer klipsi
- + 1 Delgi garajı
- + 1 plastik alet çantası (L-Boxx 136)
- + 2 Li-İyon akü, GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 hızlı şarj aleti GAL 1880 CV AS

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ



FEIN

Akü gerilimi	18 V	Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	99,2 dB 3 dB
Akü kapasitesi	5 Ah		
Akü uyumluluğu	Li-İyon / ProCORE Li-İyon	Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	107,2 dB 3 dB
Akü ara birimi	18 V AMPShare		
Motor	fırçasız	Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	121,5 dB 3 dB
Rölanti devri	0 - 1700 1/dak.	Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu	α_h 15,0 m/s ²
Darbe sayısı	0 - 3400 1/dak.	K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	1,5 m/s ²
Azami tork	290 Nm		
Tork ayarları	6		
Alet yuvası	1/2" Dış dört köşe başlı vida		
Maks. metrik dişli vida	M18 (8.8)		
Skruv Ø	8 x 300 mm		
Aküsüz ağırlık	1,20 kg		

Uygulama Görselleri



Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterias AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch



