



ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping Set

Kullanıcı setinde akülü darbeli vidalama makinesi

Akülü darbeli vidalama makinesi, 1/2" dıştan dört köşe takım yuvalı, kullanıcı setinde 1/2" VARIO adaptör, açık delikler için 5 parçalı FEIN VARIO kılavuz çekme matkabı seti ve emniyet yayı dahil. Akü ve şarj aleti olmadan.

Ürün numarası: 7 115 10 65 00 0

Ayrıntılar

- + Son derece hassas çalışmalar için: 6 kademeli elektronik tork ayarına sahip ASCD 18-300 W2 AS, vida başlarının aşınmasını önler.
- + Darbeli vidalama makinesi uyumlu VARIO adaptör, darbeli vidalama makinesini ek olarak bir kılavuz çekme matkabına dönüştürür ve bu sayede iş uygulamasına yepyeni bir makine ekler.
- + 5 parçalı FEIN VARIO kılavuz çekme matkabı seti, M8, M10, M12, M14, M16 boyutlarını içerir.
- + Açık delikler için VARIO kılavuz çekme matkapları. Yüksek malzeme mukavemeti (64 HRC), darbeli vidalama makinelerine uygun özel kesme geometrileri ve bir TiAlN (titanyum-alüminyum-nitrür) kaplama sayesinde yüksek dayanma süresi. Kesici uç takımları düşük aşınmalı, düşük sürtünmeli ve 800 °C'ye kadar ısıya dayanıklı olup, bu sayede 900 N/mm²'ye kadar çelikte yüksek devir ve darbe sayılarında kullanılabilir.
- + % 30 daha yüksek verimli ve daha uzun kullanım ömrüne sahip, fırçasız FEIN PowerDrive motor.
- + Darbeli lokma anahtarlarının takılması için 1/2" dört köşe.
- + M18 (8.8)'e kadar metrik vidalar.
- + 2008'den beri Bosch Professional 18 V aküler ve AMPShare aküler ile uyumludur.
- + AMPShare 18 V akülerle maksimum iş akışı: COOLPACK 1.0 Teknolojisi, COOLPACK teknolojisine sahip olmayan akülere kıyasla daha uzun bir akü ömrü sağlar ve bu sayede daha uzun çalışma sürelerine olanak verir. ECP (Elektronik Hücre Koruması) aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.

Teslim

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (kemer klipsi, uç tutucu dahil)
- + 1 1/2" VARIO adaptör
- + 1 5 parçalı VARIO kılavuz çekme matkabı seti (M8, M10, M12, M14, M16)
- + 1 Emniyet yayı
- + 1 plastik alet çantası (L-Boxx 136)

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi	18 V
Akü uyumluluğu	Li-İyon / ProCORE Li-İyon
Akü ara birimi	18 V AMPShare

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

99,2 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

107,2 dB
3 dB

Motor	fırçasız
Rölanti devri	0 - 1700 1/dak.
Darbe sayısı	0 - 3400 1/dak.
Azami tork	290 Nm
Tork ayarları	6
Alet yuvası	1/2" Dış dört köşe başlı vida
Maks. metrik dişli vida	M18 (8.8)
Skriv Ø	8x300 mm
Aküsüz ağırlık	1,20 kg

Ses tepe değeri L_{pCpeak}
 K_{pCpeak} ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

121,5 dB
3 dB

Titreşim değeri $1 \alpha_{hv}$ 3
yollu
 $K\alpha$ ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

α_h 15,0 m/s²

1,5 m/s²

Uygulama Görselleri



Powered by

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.**

| Compatible

with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec

les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |

Compatible con baterías AMPShare/Bosch

Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie

AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

