



ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use-top Set

Kullanıcı setinde akülü darbeli vidalama makinesi

Akülü darbeli vidalama makinesi, 1/2" dıştan dört köşe takım yuvalı, kullanıcı setinde 17 / 19 / 21 mm 3 parçalı lokma takımı ve emniyet yayı, bir akü (GBA 18 V 5.0 Ah AS) ve bir hızlı şarj aleti (GAL 1880 CV AS) dahil.

Ürün numarası: 7 115 10 62 00 0

Ayrıntılar

- + Son derece hassas çalışmalar için: 6 kademeli elektronik tork ayarına sahip ASCD 18-300 W2 AS, vida başlarının aşınmasını önler.
- + Makine ve uygun aksesuarlar ile birlikte metrik vidaları vidalamak için hemen kullanıma hazır.
- + 17 mm, 19 mm ve 21 mm anahtar boyutları için uygun emniyet yayı ile birlikte 3 parçalı lokma seti.
- + Kolay ve mekanik olarak delmek, havşa açmak, kılavuz çekmek, vida dışı açmak ve maksimum M18'e kadar açık vida dişlerini temizlemek için tüm VARIO aksesuarlar için uygun, FEIN tarafından geliştirilmiş, ek olarak satın alınabilen 1/2" VARIO adaptör. Darbeli vidalamaya makinesini ek olarak bir kılavuz çekme matkabına dönüştürür ve bu sayede iş uygulamasına yepyeni bir makine ekler.
- + % 30 daha yüksek verimli ve daha uzun kullanım ömrüne sahip, fırçasız FEIN PowerDrive motor.
- + Darbeli lokma anahtarlarının takılması için 1/2" dört köşe.
- + M18 (8.8)'e kadar metrik vidalar.
- + Aşırı sıkışmış vidaların çözülmesi için sola dönüşte % 10 daha yüksek tork.
- + Dayanıklı, komple metal darbeli dişli kutusu.
- + Tahrik kafasında temas koruması.
- + Bir akü şarjı (ProCORE 4 Ah) ile 600 vidalamaya (M18) kadar.
- + Kompakt Konstrüksiyon.
- + Yana monte edilmiş bit uç ve kemer tutucular sayesinde ergonomik ve esnek kullanım.
- + 2008'den beri Bosch Professional 18 V aküler ve AMPShare aküler ile uyumludur.
- + AMPShare 18 V akülerle maksimum iş akışı: COOLPACK 1.0 Teknolojisi, COOLPACK teknolojisine sahip olmayan akülere kıyasla daha uzun bir akü ömrü sağlar ve bu sayede daha uzun çalışma sürelerine olanak verir. ECP (Elektronik Hücre Koruması) aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.

Teslim

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (kemer klipsi, uç tutucu dahil)
- + 1 hızlı şarj aleti GAL 1880 CV AS
- + 1 Emniyet yayı
- + 1 GBA 18 V 5.0 AH AS AKÜ KARTUŞU
- + 1 Lokma takımı
- + 1 plastik alet çantası (L-Boxx 136)

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi

18 V

Akü uyumluluğu

Li-İyon / ProCORE Li-İyon

Akü ara birimi

18 V AMPShare

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

99,2 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

107,2 dB
3 dB

Motor	fırçasız	Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	121,5 dB 3 dB
Rölanti devri	0 - 1700 1/dak.		
Darbe sayısı	0 - 3400 1/dak.	Titreşim değeri 1 αhv 3 yolu Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	ah 15,0 m/s ² 1,5 m/s ²
Azami tork	290 Nm		
Tork ayarları	6		
Alet yuvası	1/2" Dış dört köşe başlı vida		
Maks. metrik dişli vida	M18 (8.8)		
Skruv Ø	8 x 300 mm		
Aküsüz ağırlık	1,20 kg		

Uygulama Görselleri

