



# ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

## Akülü darbeli vidalama makinesi

Fırçasız motor ve 6 kademe tork ayarı ile maks. 1 050 Nm'ye kadar. M27'e kadar metrik vidalamalar için.

Ürün numarası: 7 115 12 62 00 0

## Ayrıntılar

- + Son derece hassas çalışmalar için: 6 kademeli elektronik tork ayarına sahip ASCD 18-1000 W34 AS, vida başlarının aşınmasını önler.
- + FEIN tarafından geliştirilmiş, ek olarak satın alınabilen 3/4" VARIO Adaptör. Kolay ve mekanik olarak delmek, havşa açmak, kılavuz çekmek, vida dişi açmak ve maksimum M30'a kadar açık vida dişlerini temizlemek için tüm VARIO aksesuarlar için uygundur. Darbeli vidalama makinesini ek olarak bir kılavuz çekme matkabına dönüştürür ve bu sayede iş uygulamasına yepyeni bir makine ekler.
- + % 30 daha yüksek verimli ve daha uzun kullanım ömrüne sahip, fırçasız FEIN PowerDrive motor.
- + Darbeli lokma anahtarlarını takmak için 3/4" dıştan dört köşe.
- + M27'ye kadar cıvataları sıkamak ve gevşetmek için, 1 050 Nm'ye kadar yüksek tork.
- + Sola dönüş modunda 1 500 Nm'lik maksimum gevşetme momenti.
- + Dayanıklı, komple metal darbeli dişli kutusu.
- + Bir akü şarjı (ProCORE 8,0 Ah) ile 600 vidalamaya (M27) kadar.
- + 2008'den beri Bosch Professional 18 V aküler ve AMPShare aküler ile uyumludur.
- + AMPShare 18 V ProCORE akülerle maksimum iş akışı: COOLPACK 2.0 Teknolojisi, %135 daha uzun bir akü ömrü sağlar. Modern hücre teknolojisi ve akıllı akü yönetimi, geleneksel akülere göre %87 daha fazla güç sağlar. "Electronic Cell Protection" ECP (Elektronik Hücre Koruması), aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.

## Teslim

- + 1 kemer klipsi
- + 2 ProCORE 18 V 8.0 Ah akü kartuşu
- + 1 plastik alet çantası (L-BOXX 136)
- + 1 Delgi garajı
- + 1 GAL18 V-160 AS hızlı şarj cihazı

## Özellikler

### GENEL ÖZELLİKLER

### TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ



# FEIN

|                         |                               |                                                                                          |                                                  |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Akü gerilimi            | 18 V                          | Ses basıncı seviyesi LpA<br>KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği                       | 96,7 dB<br>3 dB                                  |
| Akü kapasitesi          | 8 Ah                          |                                                                                          |                                                  |
| Akü uyumluluğu          | Li-İyon / ProCORE Li-İyon     | Ses gücü seviyesi LWA<br>KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği                          | 104,7 dB<br>3 dB                                 |
| Akü ara birimi          | 18 V AMPShare                 |                                                                                          |                                                  |
| Motor                   | fırçasız                      | Ses tepe değeri LpCpeak<br>KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği                    | 121,3 dB<br>3 dB                                 |
| Rölanti devri           | 0 - 1 800 1/dak.              | Titreşim değeri 1 $\alpha_{hv}$ 3 yollu<br>K $\alpha$ ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği | ah 15,7 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Darbe sayısı            | 0 - 2 200 1/dak.              |                                                                                          |                                                  |
| Azami tork              | 1 050 Nm                      |                                                                                          |                                                  |
| Tork ayarları           | 6                             |                                                                                          |                                                  |
| Alet yuvası             | 3/4" Dış dört köşe başlı vida |                                                                                          |                                                  |
| Maks. metrik dişli vida | M27 (8.8)                     |                                                                                          |                                                  |
| Skriv Ø                 | 12 x 600 mm                   |                                                                                          |                                                  |
| Aküszüz ağırlık         | 3,10 kg                       |                                                                                          |                                                  |

## Uygulama Görselleri



Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch





# FEIN

