



ABH 18-26 AS

Akülü kırıcı delici

SDS plus ve betonda 26 mm'ye kadar delik açmak için 2,6 Jul'lük darbe enerjisine sahiptir.

Ürün numarası: 7 140 03 62 00 0

Ayrıntılar

- + Yüksek performanslı, fırçasız motor, 2,6 Jul'lük bir darbe enerjisi üretir ve bu sayede hızlı bir delme ilerlemesinin yanı sıra yüksek bir keski kaldırma performansı sağlar.
- + Optimum kullanıcı koruması için, darbeli matkabın ani geri tepmeleri durumunda akıllı hızlı kapatma sistemine sahip geri tepme denetimi.
- + Hassas malzemelerde ve zorlu yüzeylerde mükemmel kullanım ve kontrol için, çalışma hızının yavaş yükselmesini sağlayan Electronic Precision Control (Elektronik Hassas Kontrol (EPC)).
- + Gaz verme şalteri ile basit ve hassas devir sayısı kontrolü.
- + Kompakt tasarım ve düşük titreşim sayesinde yorulmadan çalışma.
- + Keski konumunun değiştirilmesi (Vario-Lock) - Her durumda optimum çalışma pozisyonunu almak için keskinin 36 konumda kilitlenmesi.
- + Entegre LED ışığı sayesinde aydınlık çalışma alanı.
- + İşleme aleti sıkışır veya takılırsa, matkap miline giden tahrik kesilir.
- + 2008'den beri Bosch Professional 18 V aküler ve AMPShare aküler ile uyumludur.
- + AMPShare 18 V ProCORE akülerle maksimum iş akışı: COOLPACK 2.0 Teknolojisi, %135 daha uzun bir akü ömrü sağlar. Modern hücre teknolojisi ve akıllı akü yönetimi, geleneksel akülere göre %87 daha fazla güç sağlar. "Electronic Cell Protection" ECP (Elektronik Hücre Koruması), aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + Highpower pil hücrelerine, şarj seviyesi göstergesine ve "Electronic Cell Protection" (ECP) özelliğine sahip ProCORE Li-İyon akü. ECP (Elektronik Hücre Koruması) aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.

Teslim

- + 1 Sap
- + 1 Makine bezi
- + 2 Li-İyon akü, GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 derinlik dayanağı
- + 1 plastik alet çantası (L-Boxx 136)
- + 1 hızlı şarj aleti GAL 1880 CV AS

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi	18 V
Akü kapasitesi	5 Ah
Akü uyumluluğu	Li-İyon / ProCORE Li-İyon
Akü ara birimi	18 V AMPShare
Motor	fırçasız
Rölanti devri	0 - 980 1/dak.
Darbe sayısı	0 - 4 350 1/dak.
Darbe enerjisi	2,6 J
Alet yuvası	SDS-plus
Beton delme çapı Ø	26 mm
Kagir yapı delme çapı Ø	68 mm
Matkap -Ø Çelik	13 mm
Matkap-Ø Tahta	30 mm
Aküsüz ağırlık	3,20 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

88 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

99 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3
yollu
Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yollu

$\alpha_{h,D}$ 15,2 m/s²

$\alpha_{h,D}$ 9,9 m/s²

K α ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

1,5 m/s²

Uygulama Görselleri



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

**Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.**

