



ABS 18 Q AS Set 5 Ah

2 vitesli, akülü delme/vidalama makinesi

Fırçasız motor ve QuickIN ara birimli. 13 mm'ye kadar delme ve M10'a kadar kılavuz çekme işleri için idealdir.

Ürün numarası: 7 113 24 62 00 0

Ayrıntılar

- + Metalde 13 mm'ye kadar delme ve M10'a kadar kılavuz çekme için mükemmel uygun, 2 vitesli komple metal dişli kutusu.
- + FEIN QuickIN Sistemi ile en büyük uygulama çeşitliliği. Sadece tek bir makine ile metal ve ahşapta daha hızlı çalışma.
- + Sert metal kaplamalı sıkıştırma çenelerine ve yüksek sıkma kuvvetlerine sahip, QuickIN komple metal mandren (120 Nm).
- + % 30 daha yüksek verimli ve daha uzun kullanım ömrüne sahip, fırçasız FEIN PowerDrive motor.
- + Mekanik tork ayarı.
- + Kompakt Konstrüksiyon.
- + AMPShare ara birimi, mevcut FEIN kalitesinde akü şarjı başına neredeyse %50 daha fazla vidalamaya (yaklaşık olarak ahşapta 1 600 Ø 5 x 40 mm vidalama) olarak sağlar. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Yana monte edilmiş bit uç ve kemer tutucular sayesinde ergonomik ve esnek kullanım.
- + 2008'den beri Bosch Professional 18 V aküler ve AMPShare aküler ile uyumludur.
- + AMPShare 18 V ProCORE akülerle maksimum iş akışı: COOLPACK 2.0 Teknolojisi, %135 daha uzun bir akü ömrü sağlar. Modern hücre teknolojisi ve akıllı akü yönetimi, geleneksel akülere göre %87 daha fazla güç sağlar. "Electronic Cell Protection" ECP (Elektronik Hücre Koruması), aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.

Teslim

- + 1 adet QuickIN mandren (120 Nm)
- + 1 Delgi garajı
- + 2 Li-İyon akü, GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 kemer klipsi
- + 1 plastik alet çantası (L-Boxx 136)
- + 1 hızlı şarj aleti GAL 1880 CV AS

Ürün özelliği

- + Çıkarılabilir mandren
- + QuickIN aksesuar arayüzü

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ



FEIN

Akü gerilimi	18 V	Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	74,3 dB 5 dB
Akü kapasitesi	5 Ah		
Akü uyumluluğu	Li-İyon / ProCORE Li-İyon	Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	82,3 dB 5 dB
Akü ara birimi	18 V AMPShare	Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	88,1 dB 5 dB
Motor	fırçasız		
Dişli kutusu	2 vitesli	Titreşim değeri 1 a_{hv} 3 yollu	$a_{h,D}$ 1,1 m/s ²
Aksesuar ara birimi	QuickIN	Titreşim değeri 2 a_{hv} 3 yollu	a_h 1,2 m/s ²
Rölanti devri	450 / 2 000 1/dak.	$K\alpha$ ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	1,5 m/s ²
Maks. sıkma momenti (sert/yumuşak)	60 / 38 Nm		
Tork ayarları	22 + 1		
Mandren germe genişliği	1,5 - 13 mm		
Vidalama Makinaları	8 x 300 mm		
Matkap -Ø Çelik	13 mm		
Matkap-Ø Tahta	50 mm		
Kılavuz Açma	M 10		
Aküsüz ağırlık	1,40 kg		

Uygulama Görselleri



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

