



ASCM18-4 QM AS QuickIN Set

Pil şarj cihazı kullanıcı setinde.

Çok yönlü ASCM 18-4 QM AS, delme, kılavuz çekme ve vidalama sırasında maksimum verimlilik ve uygulama çeşitliliği için 7 QuickIN hızlı değiştirme ataşmanına sahiptir. Her şey i-BOXX'ta düzgün, düzenli ve güvenli bir şekilde saklanır.

Ürün numarası: 7 116 15 66 00 0

Ayrıntılar

- + 4 vitesli komple metal dişli kutusu. Metalde 1,5 ile 80 mm arasındaki tüm deliklerde optimum kesme hızları için 4000 dev./dk.'ya kadar devir sayıları.
- + Tüm delme, karot alma, kılavuz çekme, havş açma ve vidalama işlerinde çok işlevli kullanım için FEIN QuickIN sistemi ile en geniş uygulama çeşitliliği.
- + Sadece tek bir makineyle, metal ve ahşap uygulamaları arasında QuickIN eklentilerinin saniyeler içinde, aletsiz olarak değiştirilmesi.
- + Çok güvenli çalışma. Geri tepme denetimi (Kickback) makineyi durdurur.
- + Uzatılabilir ilave sap sayesinde daha fazla kontrol.
- + %30'a kadar daha yüksek verimli, fırçasız, yüksek performanslı FEIN PowerDrive motor, daha yüksek bir kullanım ömrüne olanak sağlar.
- + Maksimum 130 Nm'ye kadar yüksek torklar.
- + Sert metal kaplamalı sıkıştırma çenelerine ve yüksek sıkma kuvvetlerine sahip, QuickIN komple metal mandren (120 Nm).
- + Elektronik tork ayarı (15+1).
- + Malzemeye bağlı olarak çalışma alanının mükemmel bir şekilde aydınlatılması için, kışılabilir LED'li sezgisel kontrol paneli.

- + Yana monte edilmiş bit uç ve kemer tutucular sayesinde ergonomik ve esnek kullanım.
- + i-BOXX'ta 7 QuickIN aksesuarından oluşan QuickIN aksesuar seti: 1 uç tutucu 1/4", 1 soket adaptörü 1/2", 1 kılavuz çekme ataşmanı, kılavuz çekme pensleri 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 eksantrik ataşman, 1 açılı başlık. i-BOXX'un kasa kaplaması, diğer QuickIN aksesuarları için ek alan sunar.
- + 10 x 400 mm'lik vidaları önceden delmeye gerek olmaksızın vidalar.
- + AMPShare ara birimi, akü şarji başına (ProCORE 4 Ah) 1 400 vidalamaya (ahşapta 5 x 40 mm) olanak sağlar.
- + Yeniden çalışma emniyeti ve elektronik aşırı yük koruması ve fren sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.
- + Yenilikçi tekrar konumlandırma işlevi, mükemmel çalışma sonuçları için ahşapta daha düşük bir hızda vidalama yapılmasını sağlar.
- + 2008'den beri Bosch Professional 18 V aküler ve AMPShare aküler ile uyumludur.
- + AMPShare 18 V ProCORE akülerle maksimum iş akışı: COOLPACK 2.0 Teknolojisi, %135 daha uzun bir akü ömrü sağlar. Modern hücre teknolojisi ve akıllı akü yönetimi, geleneksel akülere göre %87 daha fazla güç sağlar.

"Electronic Cell Protection" ECP (Elektronik Hücre Koruması), aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.

- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.

Teslim

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> + 1 ASCM 18-4 QM AS (inkl. sap, kemner, bit tutucu) + 1 plastik alet çantası (L-BOXX 136) + 1 iBOXX Rack | <ul style="list-style-type: none"> + 1 QuickIN Aksesuar Seti 7 parça + 1 iBOXX 72 |
|---|---|

Ürün özelliği

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> + Çıkarılabilir mandren + 4 vitesli şanzıman + Kısırlabilen LED | <ul style="list-style-type: none"> + Elektronik tork kesme sistemi + QuickIN aksesuar arayüzü + Delme ve sıfırlama fonksiyonu |
|---|--|

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Akü gerilimi | 18 V |
| Akü uyumluluğu | Li-İyon / ProCORE Li-İyon |
| Akü ara birimi | 18 V AMPShare |
| Motor | fırçasız |
| Dişli kutusu | 4 vites |
| Aksesuar ara birimi | QuickIN |
| Röllanti devri | 430 / 850 / 2 000 / 4 000 1/dak. |
| Maks. sıkma momenti (sert/yumuşak) | 130 (70 / 50) Nm |
| Tork ayarları | 15 + 1 |

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

| | |
|---|--|
| Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği | 75,9 dB 5 dB |
| Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği | 83,9 dB 5 dB |
| Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği | 90,6 dB 5 dB |
| Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yolu Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yolu | ah,D 0,9 m/s ² ah 0,6 m/s ² |
| K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği | 1,5 m/s ² |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Mandren germe genişliği | 1,5 - 13 mm |
| Vidalama Makinaları | 10 x 400 mm |
| Matkap Ø çelik burgulu matkap | 13 mm |
| Çelik göbek matkabı delik Ø | 30 mm |
| Çelik delik testeresi delik Ø | 80 mm |
| Matkap-Ø Tahta | 60 mm |
| Kılavuz Açma | M 14 |
| Aküsüz ağırlık | 1,30 kg |

Uygulama Görselleri



Powered by

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch
Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



