



ASB 18 Q AS

2 vitesli, akülü darbeli delme/vidalama makinesi

Fırçasız motor ve QuickIN ara birimli. Metal, taş ve kagir yapıda 13 mm'ye kadar delme işleri için idealdir.

Ürün numarası: 7 104 07 61 00 0

Ayrıntılar

- + Metal, taş ve kagir yapıda optimum delme işleri için, devreye alınabilir darbe mekanizmalı, 2 vitesli komple metal dişli kutusu.
- + FEIN QuickIN Sistemi ile en büyük uygulama çeşitliliği. Sadece tek bir makine ile metal ve ahşapta daha hızlı çalışma.
- + Sert metal kaplamalı sıkıştırma çenelerine ve yüksek sıkma kuvvetlerine sahip, QuickIN komple metal mandren (120 Nm).
- + % 30 daha yüksek verimli ve daha uzun kullanım ömrüne sahip, fırçasız FEIN PowerDrive motor.
- + Mekanik tork ayarı.
- + Kompakt Konstrüksiyon.
- + AMPShare ara birimi, mevcut FEIN kalitesinde akü şarjı başına neredeyse %50 daha fazla vidalamaya (yaklaşık olarak ahşapta 1 300 Ø 5 x 40 mm vidalama) olanak sağlar. (ProCORE 4 Ah).
- + Yana monte edilmiş bit uç ve kemer tutucular sayesinde ergonomik ve esnek kullanım.
- + Daha fazla güç ve esneklik için tüm 18 V AMPShare ProCORE aküler ve şarj cihazlarıyla uyumludur. 18 V Bosch Professional akülü cihazlar için de uygundur.
- + 2008'den beri Bosch Professional 18 V aküler ve AMPShare aküler ile uyumludur.
- + AMPShare 18 V ProCORE akülerle maksimum iş akışı: COOLPACK 2.0 Teknolojisi, %135 daha uzun bir akü ömrü sağlar. Modern hücre teknolojisi ve akıllı akü yönetimi, geleneksel akülere göre %87 daha fazla güç sağlar. "Electronic Cell Protection" ECP (Elektronik Hücre Koruması), aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.

Teslim

- + 1 adet QuickIN mandren (120 Nm)
- + 1 Delgi garajı
- + 1 kemer klipsi
- + 1 plastik alet çantası (L-Boxx 136)

Ürün özelliği

- + Çıkarılabilir mandren
- + QuickIN aksesuar arayüzü
- + Değiştirilebilir darbe mekanizması

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi	18 V
Akü uyumluluğu	Li-İyon / ProCORE Li-İyon
Akü ara birimi	18 V AMPShare
Motor	fırçasız
Dişli kutusu	2 vitesli
Aksesuar ara birimi	QuickIN
Rölanti devri	450 / 2 000 1/dak.
Darbe sayısı	7 360 / 32 000 1/dak.
Maks. sıkma momenti (sert/yumuşak)	60 / 38 Nm
Tork ayarları	22 + 1
Mandren germe genişliği	1,5 - 13 mm
Vidalama Makinaları	8 x 300 mm
Matkap -Ø Çelik	13 mm
Matkap-Ø Tahta	50 mm
Matkap -Ø Taş	13 mm
Kılavuz Açma	M 10
Aküsüz ağırlık	1,50 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	92,9 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	100,9 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	110,0 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yollu	ah,D 1,4 m/s ² ah 0,6 m/s ²
K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	1,5 m/s ²

Uygulama Görselleri



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

