

**FEIN**

AMP Share

Powered by



ASCM18-4 QM AS QuickIN Top Set

Pil şarj cihazı kullanıcı setinde.

Çok yönlü ASCM 18-4 QM AS, delme, kılavuz çekme ve vidalamada sırasında maksimum verimlilik ve uygulama çeşitliliği için 7 QuickIN hızlı değiştirme ataşmanına sahiptir. Her şey i-BOXX'ta düzgün, düzenli ve güvenli bir şekilde saklanır. Şarj edilebilir akü (GBA 18 V 5,0 Ah AS) ve hızlı şarj cihazı (GAL 1880 CV AS) dahildir.

Ürün numarası: 7 116 15 65 00 0

Ayrıntılar

- + 4 vitesli komple metal dişli kutusu. Metalde 1,5 ile 80 mm arasındaki tüm deliklerde optimum kesme hızları için 4000 dev./dk.'ya kadar devir sayıları.
- + Tüm delme, karot alma, kılavuz çekme, havşa açma ve vidalamada işlerinde çok işlevli kullanım için FEIN QuickIN sistemi ile en geniş uygulama çeşitliliği.
- + Sadece tek bir makineyle, metal ve ahşap uygulamaları arasında QuickIN eklentilerinin saniyeler içinde, aletsiz olarak değiştirilmesi.
- + Çok güvenli çalışma. Geri tepme denetimi (Kickback) makineyi durdurur.
- + Uzatılabilir ilave sap sayesinde daha fazla kontrol.
- + %30'a kadar daha yüksek verimli, fırçasız, yüksek performanslı FEIN PowerDrive motor, daha yüksek bir kullanım ömrüne olanak sağlar.
- + Maksimum 130 Nm'ye kadar yüksek torklar.
- + Sert metal kaplamalı sıkıştırma çenelerine ve yüksek sıkma kuvvetlerine sahip, QuickIN komple metal mandren (120 Nm).
- + Elektronik tork ayarı (15+1).
- + Malzemeye bağlı olarak çalışma alanının mükemmel bir şekilde aydınlatılması için,

kışılabilir LED'li sezgisel kontrol paneli.

- + Yana monte edilmiş bit uç ve kemer tutucular sayesinde ergonomik ve esnek kullanım.
- + i-BOXX'ta 7 QuickIN aksesuarından oluşan QuickIN aksesuar seti: 1 uç tutucu 1/4", 1 soket adaptörü 1/2", 1 kılavuz çekme ataşmanı, kılavuz çekme pensleri 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 eksantrik ataşman, 1 açılı başlık. i-BOXX'un kasa kaplaması, diğer QuickIN aksesuarları için ek alan sunar.
- + 10 x 400 mm'lik vidaları önceden delmeye gerek olmaksızın vidalar.
- + AMPShare ara birimi, mevcut FEIN kalitesinde akü şarji başına neredeyse %50 daha fazla vidalamaya (yaklaşık olarak ahşapta 1 600 Ø 5 x 40 mm vidalamaya) olanak sağlar. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Yeniden çalışma emniyeti ve elektronik aşırı yük koruması ve fren sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.
- + Yenilikçi tekrar konumlandırma işlevi, mükemmel çalışma sonuçları için ahşapta daha düşük bir hızda vidalamaya yapılmasını sağlar.
- + 2008'den beri Bosch Professional 18 V aküler ve AMPShare aküler ile uyumludur.

- + AMPShare 18 V ProCORE akülerle maksimum iş akışı: COOLPACK 2.0 Teknolojisi, %135 daha uzun bir akü ömrü sağlar. Modern hücre teknolojisi ve akıllı akü yönetimi, geleneksel akülere göre %87 daha fazla güç sağlar. "Electronic Cell Protection" ECP (Elektronik Hücre Koruması), aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.

Teslim

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> + 1 ASCM 18-4 QM AS (inkl. sap, kemner, bit tutucu) + 1 hızlı şarj aleti GAL 1880 CV AS + 1 plastik alet çantası (L-Boxx 136) + 1 iBOXX Rack | <ul style="list-style-type: none"> + 1 Pil paketi GBA 18V 5.0 Ah AS + 1 QuickIN Aksesuar Seti 7 parça + 1 iBOXX 72 |
|---|---|

Ürün özelliği

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> + Çıkarılabilir mandren + 4 vitesli şanzıman + Kısıtlabilir LED | <ul style="list-style-type: none"> + Elektronik tork kesme sistemi + QuickIN aksesuar arayüzü + Delme ve sıfırlama fonksiyonu |
|---|--|

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi	18 V
Akü uyumluluğu	Li-İyon / ProCORE Li-İyon
Akü ara birimi	18 V AMPShare
Motor	fırçasız
Dişli kutusu	4 vites
Aksesuar ara birimi	QuickIN
Röлanti devri	430 / 850 / 2 000 / 4 000

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	75,9 dB 5 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	83,9 dB 5 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	90,6 dB 5 dB
Titreşim değeri 1 αhv 3 yollu Titreşim değeri 2 αhv 3 yollu	ah,D 0,9 m/s ² ah 0,6 m/s ²

Maks. sıkma momenti (sert/yumuşak)	1/dak.	Ka ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	1,5 m/s ²
Tork ayarları	130 (70 / 50) Nm		
Mandren germe genişliği	15 + 1		
Vidalama Makinaları	1,5 - 13 mm		
Matkap Ø çelik burgulu matkap	10 x 400 mm		
Çelik göbek matkabı delik Ø	13 mm		
Çelik delik testeresi delik Ø	30 mm		
Matkap-Ø Tahta	80 mm		
Kılavuz Açma	60 mm		
Aküsüz ağırlık	M 14		
	1,30 kg		

Uygulama Görselleri



Powered by **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V**
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch
Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.





FEIN

